

画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＴＦＥ-Ｌ：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆・低温・コード長１～２ｍ

温度測定範囲：－９９.９～１００.０℃
センサタイプ：白金測温抵抗体 Ｐｔ１００・４線式

メーカー販売価格（税抜）：￥27,000

販売価格 (税抜)：￥25,130

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

２ch温度ロガー 記憶計? ＳＫ-Ｌ７５３用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。ＪＣＳＳ校正は非対応です。 ●受注生産品 ●ＰＴＦＥ被覆のコード
※１.この商品は、注文制作品です。 ※２.コード長は、１～１０ｍまで０.５ｍ単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。 ※３.この商品は、コード長が１～２ｍの場合の価格です。コード長をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-PTFE-L
製品名	ＳＫ-Ｌ７５３用温度センサ：ＰＴＦＥ被覆
型式	ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＴＦＥ-Ｌ
測定範囲	－９９.９～１００.０℃
測定精度	±(０.１５℃＋０.００２¦ｔ¦) ※１ ＪＩＳ Ａクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Ｐｔ１００・４線式
保護構造	－
材質	感温部：ＳＵＳ３１６ コード：ＰＴＦＥ被覆
接続部	Ｙ端子
寸法	感温部：約Φ２×Ｌ２０mm・先丸 コード長：約１～２m ※２
質量	約８.２g：コード長２mの場合

※１.¦ｔ¦は、測定温度の絶対値です。
※２.コード長は、１～１０mまで０.５m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度　校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）