

SATO



佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-N  
：極細タイプ・PTFE被覆・低温・コード長1～2m

温度測定範囲：-30.0～200.0

センサタイプ：白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格（税抜）：¥27,000

**販売価格（税抜）：¥25,130**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-L753用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。JCS校正は非対応です。

受注生産品

PTFE被覆のコード

- 1.この商品は、注文制作品です。
- 2.コード長は、1～10mまで0.5m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。
- 3.この商品は、コード長が1～2mの場合の価格です。コード長をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|       |   |
|-------|---|
| 商品番号  | 30228860-PTFE-N                           |
| 製品名   | S K-L 7 5 3用温度センサ：P T F E 被覆              |
| 型式    | S K-L 7 5 3-P T F E-N                     |
| 測定範囲  | - 3 0 . 0 ~ 2 0 0 . 0                     |
| 測定精度  | $\pm(0.15 + 0.002 t )$ 1<br>J I S Aクラス相当  |
| 温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100・4線式                         |
| 保護構造  | -   |
| 材質    | 感温部：S U S 3 1 6<br>コード：P T F E 被覆         |
| 接続部   | Y端子                                       |
| 寸法    | 感温部：約 2 × L 2 0 mm・先丸<br>コード長：約 1 ~ 2 m 2 |
| 質量    | 約 8.2 g：コード長 2 mの場合                       |

1. |t|は、測定温度の絶対値です。

2. コード長は、1 ~ 10 mまで0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

