



(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-S R-L
L : スリーブタイプ・低温・コード長 1 ~ 2 m

温度測定範囲 : - 9 9 . 9 ~ 5 0 . 0

センサタイプ : 白金測温抵抗体 Pt 1 0 0 ・ 4 線式

メーカー販売価格 (税抜) : ￥ 31,500

販売価格 (税抜) : ￥ 29,010

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? S K-L 7 5 3 用のオプションセンサです。スリーブタイプで、液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正や J C S S 校正が可能です。

スリーブタイプのセンサ

シリコン被覆のコード

ステンレス製の握手部

人の健康と安全に関与する。
S K 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-SR-L
製品名	S K-L 7 5 3 用温度センサ：スリーブタイプ
型式	S K-L 7 5 3-S R-L
測定範囲	- 9 9.9 ～ 5 0.0
測定精度	±(0.1 5 + 0.0 0 2 t) 1 J I S A クラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt 1 0 0 ・ 4 線式
保護構造	-
材質	感温部：S U S 3 1 6 握手部：S U S 3 0 4 コード：シリコン被覆
接続部	Y 端子
寸法	感温部：約 3.2 × L 2 5 0 mm ・ 先丸 握手部： 8 × L 4 0 mm コード長：約 1 ～ 2 m 2
質量	約 5 7 g：コード長 1.6 m の場合

1. | t | は、測定温度の絶対値です。
2. コード長は、1 ～ 1 0 m まで 0.5 m 単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応



商品情報はQRコードからのご確認頂けます