



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

(株)佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-21：スリーブセンサ

メーカー販売価格（税抜）：¥13,500

販売価格（税抜）：¥12,710

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度口ガーサイド「SK-L700R-T」用の温度センサです。

スリーブタイプセンサ

測定範囲：-40～80

防塵・防水性：IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCSS校正が可能

はかり専門サイト
(株)佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228221-21
製品名	無線温度口ガード K-L 700R-T用スリーブセンサ
型式	S K - L 7 0 0 R - T - 2 1
メーカー製品番号	8 2 2 1 - 2 1
測定範囲	- 4 0.0 ~ 8 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ - 1 0.0 : ± 1.5 - 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6
温度センサ	サーミスタ
缶温部形状	先トガリ
防水性能	J I S C 0 9 2 0 I P X 7に準拠(指示計接続時) 子機接続時: ただし子機はJ I S C 0 9 2 0 I P 6 5 準拠
材質	感温部: SUS304 握手部: SUS303 コネクタ部: PVC樹脂 コード: PVC樹脂
寸法	感温部: 3 × H 2 2 0 mm 握手部: 7 × L 5 5 mm コネクタ部: 約 1 2 × L 4 0 mm コード: 約 3 m
質量	約 4 5 g
付属品	試験成績書 1 部・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80135 0

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)