



SATO

(株)佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-22：スリーブセンサ・シリコンケーブル

メーカー販売価格(税抜)：¥22,500

販売価格(税抜)：¥21,250

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

スリーブタイプセンサ：シリコンケーブル

測定範囲：-40.0～105.0

防塵・防水性：IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCS校正が可能

人の健康と安全を守る。
佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228221-22
製品名	無線温度ロガーSK-L700R-T用スリーブセンサ
型式	SK-L700R-T-22
メーカー製品番号	8221-22
測定範囲	-40.0～105.0
測定精度	-40.0～-10.0 : ±1.5 -9.9～80.0 : ±0.6 80.1～105.0 : ±0.8
温度センサ	サーミスタ
缶温部形状	先トガリ
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠(指示計接続時) 子機接続時：ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠
材質	感温部：SUS304 握手部：SUS303 コネクタ部：PVC樹脂 コード：シリコン樹脂
寸法	感温部：3×H220mm 握手部：7×L55mm コネクタ部：約12×L40mm コード：約3m
質量	約90g
付属品	試験成績書1部・取扱説明書1部
JANコード	4974425801572

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

JCSS

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます