

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO ≈

AC地質と未来を削る。 **写て 数佐藤計量器製作所** 画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-22: スリーブセンサ・シリコンケーブル

メーカー販売価格(税抜):¥22,500

販売価格(税抜): ¥21,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

スリーブタイプセンサ:シリコンケーブル 測定範囲: - 4 0.0 ~ 1 0 5.0

防塵・防水性: IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCSS校正が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228221-22
製品名	無線温度ロガーSK-L700R-T用スリーブセンサ
型式	S K-L 7 0 0 R-T-2 2
メーカー製品番号	8 2 2 1 - 2 2
測定範囲	- 4 0.0 ~ 1 0 5.0
測定精度	- 4 0.0 ~ - 1 0.0 : ± 1.5
	- 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6
	8 0.1 ~ 1 0 5.0 : ± 0.8
温度センサ	サーミスタ
缶温部形状	先トガリ
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠(指示計接続時)
	子機接続時:ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠
材質	感温部:SUS304
	握手部:SUS303
	コネクタ部:PVC樹脂
	コード:シリコン樹脂
寸法	感温部: 3×H220mm
	握手部: 7×L55mm
	コネクタ部:約 12×L40mm
	コード:約3 m
質量	約90g
付属品	試験成績書1部・取扱説明書1部
JANコード	49 74425 80157 2

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水 温度 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト





