



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

(株)佐藤計量器製作所

温度センサ



SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-32 : 投込センサ・シリコンケーブル

メーカー販売価格（税抜）：¥26,000

販売価格（税抜）：¥24,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度口ガーサイド機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

投げ込みセンサ

測定範囲： -40.0 ~ 105.0

防塵・防水性：IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCSS校正が可能

（株）佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228221-32
製品名	無線温度口ガード K-L700R-T用投げ込みセンサ
型式	S K - L 7 0 0 R - T - 3 2
メーカー製品番号	8 2 2 1 - 3 2
測定範囲	- 4 0 . 0 ~ 1 0 5 . 0
測定精度	- 4 0 . 0 ~ - 1 0 0 . 0 : ± 1 . 5 - 9 . 9 ~ 8 0 . 0 : ± 0 . 6 8 0 . 1 ~ 1 0 5 . 0 : ± 0 . 8
温度センサ	サーミスタ
缶温部形状	円筒
防水性能	J I S C 0 9 2 0 I P X 7に準拠(指示計接続時) 子機接続時: ただし子機はJ I S C 0 9 2 0 I P 6 5 準拠
材質	感温部: SUS303 コネクタ部: PVC樹脂 コード:シリコン樹脂
寸法	感温部: 17 × H90 mm コネクタ部: 約 12 × L40 mm コード: 約 5 m
質量	約 240 g
付属品	試験成績書 1 部・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80158 9

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)