

SATO



人の権利を侵害する。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-32：投込センサ・シリコンケーブル

メーカー販売価格(税抜)：¥26,000

販売価格(税抜)：¥24,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

投げ込みセンサ

測定範囲：-40.0～105.0

防塵・防水性：IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCSS校正が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 30228221-32 |
| 製品名 | 無線温度ロガーSK-L700R-T用投げ込みセンサ |
| 型式 | SK-L700R-T-32 |
| メーカー製品番号 | 8221-32 |
| 測定範囲 | -40.0～105.0 |
| 測定精度 | -40.0～-10.0 : ±1.5 -9.9～80.0 : ±0.6 80.1～105.0 : ±0.8 |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 缶温部形状 | 円筒 |
| 防水性能 | JIS C 0920 IPX7に準拠(指示計接続時) 子機接続時：ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠 |
| 材質 | 感温部：SUS303 コネクタ部：PVC樹脂 コード：シリコン樹脂 |
| 寸法 | 感温部：17×H90mm コネクタ部：約12×L40mm コード：約5m |
| 質量 | 約240g |
| 付属品 | 試験成績書1部・取扱説明書1部 |
| JANコード | 4974425801589 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

JCSS

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

