



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i-D61PW3K1S6JP

ひょう量：3kg
最小表示：0.5g

メーカー販売価格（税抜）：¥253,300

販売価格（税抜）：¥180,057

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認定取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
大きなバックライト付きディスプレイ、カラーチェックバー付き
単一型乾電池6個の電源設計で約1,600時間の駆動が可能
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

OHAUS®



画像は、表示部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、計量部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597946
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6 0 0 0
型式	i-D 6 1 P W 3 K 1 S 6 J P
ひょう量	3 kg
目量	0.5 g
繰り返し性：標準偏差	1.0 g
直線性	± 1.0 g
内蔵計量分解能	1 : 6,000
最大表示分解能	1 : 75,000
安定時間：代表値	1秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動0トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W250×D376×H504mm
本体重量	1.0kg
積載面寸法	250×250mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度：-10～40 湿度：80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	IP68/IP69K
表示方式	6桁7セグメント液晶ディスプレイ・白色バックライト付 文字高：4.5mm チェック表示：3色(赤・緑・黄)重量選別LED
電源	単一形アルカリ乾電池×6個
バッテリー稼働時間	バックライトをオフにして最大1,600時間の連続使用
表示部材質	ハウジング：ポリカーボネートプラスチック ブラケット：316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：316ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ：260mm 材質：316ステンレス・スチール
梱包寸法	L490×W450×H380mm
梱包重量	1.2kg
メーカー品番	30597946

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	防水	防塵	動物計量	表示ホールド
電気抵抗線式	IR通信			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

WiFi/BT ドングル	¥ 37,327 (税抜)
アナログ出力キット：TD52・i-D61	¥ 22,778 (税抜)
第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61	¥ 15,213 (税抜)
ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61	¥ 13,467 (税抜)
フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61	¥ 2,078 (税抜)
ライトタワー：TD52・i-D61	¥ 27,101 (税抜)
Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4)	¥ 15,047 (税抜)
イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33	¥ 13,467 (税抜)
外部パワーバンクフォルダ：表示部 i-D61 XWE 専用	¥ 26,519 (税抜)
IR通信キット：表示部 i-D61 PW 専用	¥ 10,973 (税抜)
RS-232C ケーブル	¥ 15,712 (税抜)
コラムキット 670mm：D6000シリーズ用	¥ 28,681 (税抜)
コラムキット 260mm：D6000シリーズ用	¥ 25,355 (税抜)
移設用車輪キット：ステンレス製	¥ 28,681 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥ 63,014 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

