

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、表示部のイメージです。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i-D61PW30K1R6JP

ひょう量：30kg
最小表示：2g

メーカー販売価格（税抜）：¥303,100

販売価格（税抜）：¥215,457

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認定取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
大きなバックライト付きディスプレイ、カラーチェックバー付き
単一型乾電池6個の電源設計で約1,600時間の駆動が可能
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、表示部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、計量部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、粉体計量のイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597949
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6 0 0 0
型式	i-D 6 1 P W 3 0 K 1 R 6 J P
ひょう量	3 0 kg
目量	2 g
繰り返し性：標準偏差	4 g
直線性	± 4 g
内蔵計量分解能	1 : 1 5,0 0 0
最大表示分解能	1 : 7 5,0 0 0
安定時間：代表値	1 秒以内
許容過負荷	ひょう量の 1 5 0 % まで
自動 0 トラッキング	O F F ・ 0.5 d ・ 1 d または 3 d
本体寸法	W 3 0 0 × D 4 2 7 × H 5 1 8 mm
本体重量	1 1.2 kg
積載面寸法	3 0 0 × 3 0 0 mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,0 0 0 m
作業環境	温度： - 1 0 ~ 4 0 湿度： 8 0 % ・ 結露 なき こと
防塵・防滴保護等級	I P 6 8 / I P 6 9 K
表示方式	6 桁 7 セグメント液晶ディスプレイ・白色バックライト付 文字高： 4 5 mm チェック表示： 3 色 (赤・緑・黄) 重量選別 L E D
電源	単一形アルカリ乾電池 × 6 個
バッテリー稼働時間	バックライトをオフにして最大 1,6 0 0 時間の連続使用
表示部材質	ハウジング：ポリカーボネートプラスチック ブラケット： 3 1 6 ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム： 3 1 6 ステンレス・スチール ロードセル：密閉された I P 6 8 / I P 6 9 K ステンレス・スチール
表示ポール	長さ： 2 6 0 mm 材質： 3 1 6 ステンレス・スチール
梱包寸法	L 4 9 0 × W 4 5 0 × H 3 8 0 mm
梱包重量	1 4 kg
メーカー品番	30597949

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	防水	防塵	動物計量	表示ホールド
電気抵抗線式	I R 通信			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

WiFi/BT ドングル	¥ 37,327 (税抜)
アナログ出力キット：TD52・i-D61	¥ 22,778 (税抜)
第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61	¥ 15,213 (税抜)
ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61	¥ 13,467 (税抜)
フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61	¥ 2,078 (税抜)
ライトタワー：TD52・i-D61	¥ 27,101 (税抜)
Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4)	¥ 15,047 (税抜)
イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33	¥ 13,467 (税抜)
外部パワーバンクフォルダ：表示部 i-D61 XWE 専用	¥ 26,519 (税抜)
IR通信キット：表示部 i-D61 PW 専用	¥ 10,973 (税抜)
RS-232C ケーブル	¥ 15,712 (税抜)
コラムキット 670mm：D6000シリーズ用	¥ 28,681 (税抜)
コラムキット 260mm：D6000シリーズ用	¥ 25,355 (税抜)
移設用車輪キット：ステンレス製	¥ 28,681 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥ 63,014 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

