商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K:タフな現場で実力発揮

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61XW15K1R6JP

ひょう量: 15kg 最小表示:1g

メーカー販売価格(税抜):¥376.900

販売価格(税抜): ¥271,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージング など、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シ リーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密 閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプ リケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよび NSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロード セル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応 カラーマトリックスバー付きの明るい白色 L E Dディスプレイ ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます:要アクセサリ 使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS*



オーハウス コーボレーション 画像は、表示部のイメージです。

OHAUS

OHAUS*



画像は、水洗いするイメージです。

 オーハウス コーポレーション 画像は、食品計量のイメージです。

画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS*



② オーハウス コーポレーション

画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| ÷0.50 | | | |
|-------------|---|--|--|
| 商品番号 | 101130597954 | | |
| 製品名 | 防水型デジタル台はかり ディフェンダー6000 | | |
| 型式 | i-D61XW15K1R6JP | | |
| ひょう量 | 1 5 kg | | |
| 目量 | 1 g | | |
| 繰り返し性:標準偏差 | 2 g | | |
| 直線性 | ± 2 g | | |
| 内蔵計量分解能 | 1:15,000 | | |
| 最大表示分解能 | 1 : 7 5,0 0 0 | | |
| 安定時間:代表値 | 1 秒以内 | | |
| 許容過負荷 | ひょう量の150%まで | | |
| 自動 0 トラッキング | OFF・0.5d・1dまたは3d | | |
| 本体寸法 | W 3 0 0 × D 4 2 7 × H 5 1 8 mm | | |
| 本体重量 | 1 1.7 kg | | |
| 積載面寸法 | 3 0 0 × 3 0 0 mm | | |
| 汚染度 | 2 | | |
| 設置カテゴリ | | | |
| 標高 | 2,000m | | |
| 作業環境 | 温度: - 10~40 | | |
| | 湿度:80%・結露なきこと | | |
| 防塵・防滴保護等級 | I P 6 8/I P 6 9 K | | |
| 表示方式 | 6 桁 7 セグメント白色 L E D ディスプレイ | | |
| | 文字高: 2 0 mm | | |
| | チェック表示: 3 色(赤・緑・オレンジ) 8 × 1 6 ドットマトリクスLED | | |
| 電源 | ・AC100~240V50/60Hzユニバーサル電源:ハードワイヤード | | |
| | ・外部パワーバンク:要アクセサリ | | |
| 表示部材質 | ハウジング:316ステンレス・スチール | | |
| | ブラケット:316ステンレス・スチール | | |
| 計量部材質 | 上・下部フレーム:316ステンレス・スチール | | |
| | ロードセル:密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール | | |
| 表示ポール | 長さ: 2 6 0 mm | | |
| | 材質:316ステンレス・スチール | | |
| 梱包寸法 | L490×W450×H380mm | | |
| 梱包重量 | 1 5 kg | | |
| メーカー品番 | 30597954 | | |
| | | | |

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| AC電源 | 充 | 電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード | %モード |
|------|---|------|---------|-------|-------|
| RS出力 | | 防水 | L E D表示 | 防塵 | USB出力 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4









イーサネット $\Big)\Big($ 無線通信 $\Big)\Big($ アナログ出力 $\Big)\Big($ 動物計量 $\Big)\Big($ テンキー

表示ホールド) (電気抵抗線式) (Bluetooth

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル | ¥40,310(税抜) |
|---|-------------|
| オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61 | ¥24,650(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61 | ¥16,490(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61 | ¥14,560(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グランド TD52・i-D61 | ¥2,270(税抜) |
| ライトタワー: TD52・i-D61 | ¥0(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN 2・OUT 4) | ¥16,320(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33 | ¥14,560(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用 | ¥28,610(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用 | ¥11,860(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル | ¥17,000(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用 | ¥30,970(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用 | ¥27,430(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製 | ¥30,970(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ : | ¥67,910(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4



