



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i-D61XW15K1R6JP

ひょう量：15kg
最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：¥364,900

販売価格（税抜）：¥259,390

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認定取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
カラーマトリックスバー付きの明るい白色LEDディスプレイ
ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

OHAUS®



画像は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | 101130597954 |
| 製品名 | 防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6 0 0 0 |
| 型式 | i-D 6 1 X W 1 5 K 1 R 6 J P |
| ひょう量 | 1 5 kg |
| 目量 | 1 g |
| 繰り返し性：標準偏差 | 2 g |
| 直線性 | ± 2 g |
| 内蔵計量分解能 | 1 : 1 5,0 0 0 |
| 最大表示分解能 | 1 : 7 5,0 0 0 |
| 安定時間：代表値 | 1 秒以内 |
| 許容過負荷 | ひょう量の1 5 0 %まで |
| 自動0トラッキング | O F F ・ 0.5 d ・ 1 d または 3 d |
| 本体寸法 | W 3 0 0 × D 4 2 7 × H 5 1 8 mm |
| 本体重量 | 1 1.7 kg |
| 積載面寸法 | 3 0 0 × 3 0 0 mm |
| 汚染度 | 2 |
| 設置カテゴリ | |
| 標高 | 2,0 0 0 m |
| 作業環境 | 温度： - 1 0 ~ 4 0 湿度： 8 0 % ・ 結露なきこと |
| 防塵・防滴保護等級 | I P 6 8 / I P 6 9 K |
| 表示方式 | 6桁7セグメント白色LEDディスプレイ 文字高： 2 0 mm チェック表示： 3色(赤・緑・オレンジ) 8 × 1 6 ドットマトリクスLED |
| 電源 | ・ A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V 5 0 / 6 0 Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・ 外部パワーバンク：要アクセサリ |
| 表示部材質 | ハウジング： 3 1 6 ステンレス・スチール ブラケット： 3 1 6 ステンレス・スチール |
| 計量部材質 | 上・下部フレーム： 3 1 6 ステンレス・スチール ロードセル：密閉された I P 6 8 / I P 6 9 K ステンレス・スチール |
| 表示ポール | 長さ： 2 6 0 mm 材質： 3 1 6 ステンレス・スチール |
| 梱包寸法 | L 4 9 0 × W 4 5 0 × H 3 8 0 mm |
| 梱包重量 | 1 5 kg |
| メーカー品番 | 30597954 |

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大± 1 0 %です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| AC電源 | 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード | %モード |
| RS出力 | 防水 | LED表示 | 防塵 | USB出力 |



イーサネット

無線通信

アナログ出力

動物計量

テンキー

表示ホールド

電気抵抗線式

Bluetooth



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|------------------------------------|--------------|
| WiFi/BT ドングル | ¥38,490 (税抜) |
| アナログ出力キット：TD52・i-D61 | ¥23,530 (税抜) |
| 第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61 | ¥15,710 (税抜) |
| ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61 | ¥13,880 (税抜) |
| フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61 | ¥2,160 (税抜) |
| ライトタワー：TD52・i-D61 | ¥27,101 (税抜) |
| Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4) | ¥15,550 (税抜) |
| イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33 | ¥13,880 (税抜) |
| 外部パワーバンクフォルダ：表示部i-D61 XWE専用 | ¥27,350 (税抜) |
| IR通信キット：表示部i-D61 PW専用 | ¥11,310 (税抜) |
| RS-232Cケーブル | ¥16,210 (税抜) |
| コラムキット 670mm：D6000シリーズ用 | ¥29,600 (税抜) |
| コラムキット 260mm：D6000シリーズ用 | ¥26,190 (税抜) |
| 移設用車輪キット：ステンレス製 | ¥29,600 (税抜) |
| 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属 | ¥64,930 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

