



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

## オーハウスコーポレーション

I P 6 8 / I P 6 9 K : タフな現場で実力発揮

## オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61XW30K1R6JP

ひょう量 : 3 0 kg

最小表示 : 2 g

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ￥376,900

**販売価格 ( 税抜 ) : ￥271,180**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D 6 0 0 0 シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D 6 0 0 0 シリーズは、3 1 6 ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製の I P 6 9 K ロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D 6 0 0 0 シリーズは、O I M L および N S F 認証取得、および H A C C P 要求を満たしています。

I P 6 8 / I P 6 9 K、3 1 6 ステンレス構造および密閉されたロードセル

N S F 認定取得により、食品業界の H A C C P システムにも対応  
カラーマトリックスバー付きの明るい白色 L E D ディスプレイ  
ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます : 要アクセサリ  
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

OHAUS®



画像は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597955
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6 0 0 0
型式	i-D 6 1 X W 3 0 K 1 R 6 J P
ひょう量	3 0 kg
目量	2 g
繰り返し性：標準偏差	4 g
直線性	± 4 g
内蔵計量分解能	1：1 5,0 0 0
最大表示分解能	1：7 5,0 0 0
安定時間：代表値	1 秒以内
許容過負荷	ひょう量の1 5 0 %まで
自動0トラッキング	O F F・0.5 d・1 dまたは3 d
本体寸法	W 3 0 0 × D 4 2 7 × H 5 1 8 mm
本体重量	1 1.7 kg
積載面寸法	3 0 0 × 3 0 0 mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,0 0 0 m
作業環境	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：8 0 %・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	I P 6 8 / I P 6 9 K
表示方式	6桁7セグメント白色L E Dディスプレイ 文字高：2 0 mm チェック表示：3色(赤・緑・オレンジ)8 × 1 6 ドットマトリクスL E D
電源	・A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V 5 0 / 6 0 Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・外部パワーバンク：要アクセサリ
表示部材質	ハウジング：3 1 6 ステンレス・スチール ブラケット：3 1 6 ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：3 1 6 ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたI P 6 8 / I P 6 9 K ステンレス・スチール
表示ポール	長さ：2 6 0 mm 材質：3 1 6 ステンレス・スチール
梱包寸法	L 4 9 0 × W 4 5 0 × H 3 8 0 mm
梱包重量	1 5 kg
メーカー品番	30597955

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大± 1 0 %です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	充電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	%モード
R S 出力	防水	L E D 表示	防塵	U S B 出力



イーサネット

無線通信

アナログ出力

動物計量

テンキー

表示ホールド

電気抵抗線式

Bluetooth



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル	¥ 40,310 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61	¥ 24,650 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61	¥ 16,490 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61	¥ 14,560 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グランド TD52・i-D61	¥ 2,270 ( 税抜 )
ライトタワー：T D 5 2 ・ i - D 6 1	¥ 0 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN 2・OUT 4)	¥ 16,320 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用	¥ 28,610 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用	¥ 11,860 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥ 17,000 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用	¥ 30,970 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用	¥ 27,430 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥ 30,970 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ:	¥ 67,910 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

