画像は、商品イメージです。

画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品本体とセンサキャップの
イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

高速応答タイプ

防水型デジタル温度計
ＰＣ-９２３５：センサー長約３０cm

測定範囲：－５０.０～２４０.０°C
分解能：０.１℃
トレーサビリティ校正：対応
ＪＣＳＳ校正：非対応

メーカー販売価格（税抜）：￥5,200

販売価格（税抜）：￥4,960

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＰＣ-９２３５は、水がかかる場所でも使用可能な「ＪＩＳＣ０９２０ＩＰＸ７に準拠」した防水型デジタル温度計です。
センサの先端部がΦ１.５の極細タイプで温度の高速応答を実現しました。
そして、－５０～２４０℃の広い測定範囲とセンサ部が約３０cmの長いタイプで、幅広い用途にご使用いただけます。

●防水性能はＩＰＸ７準拠
●感温部が極細タイプで高速応答
●表示１８０°反転機能
●温度の最高値/最低値がワンタッチ切替表示
●測定値のＨＯＬＤ機能搭載
●オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221758-00
製品名	防水型デジタル温度計
製品番号	１７５８-００
型式	ＰＣ-９２３５
測定項目	温度
測定範囲：温度	－３０℃～２００℃
測定精度：温度	±０.７℃：－１０.０～１００.０℃ ±１.２℃：－２０.０～－１０.１℃・１００.１～２００.０℃ ±２.０℃：２００.１～２４０.０℃ ±２.５℃：－５０.０～－２０.１℃
分解能：温度	０.１℃
サンプリング	約２秒
表示機能	最高温度(ＭＡＸ)・最低温度(ＭＩＮ)・ホールド機能(ＨＯＬＤ)・ＬＣＤ表示反転・バッテリ監視
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ７に準拠
使用環境条件	温度：０～４０℃ 湿度：９０%rh以下・結露なきこと
オートパワーオフ機能	約１０分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます。
電源	ボタン電池 ＬＲ４４×２個 ※１
電池寿命	約７ヶ月 ※１日１０分使用時
材質	ケース：ＡＢＳ樹脂 感温部：ＳＵＳ３０４ センサキャップ：ＡＢＳ樹脂
外形寸法	本体　：約L３９３×W２３×D２３mm・感温部含む 感温部：約Φ１.５×Ｌ１８mm＋Φ２.５×L２８１mm・先トガリ
本体質量	約３０g：電池含む
付属品	センサキャップ×１個 ボタン電池 ＬＲ４４×２個 ※１
ＪＡＮコード	49 74425 80181 7

※１．付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 最高 / 最低
- 一体型センサ
- 防水(ＩＰ６５以上)
- 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）