

SATO

SATO

(株)佐藤計量器製作所

高速応答タイプ

防水型デジタル温度計

PC-9235 : センサー長約30cm

測定範囲 : -50.0 ~ 240.0 °C

分解能 : 0.1

トレーサビリティ校正 : 対応

JCSS校正 : 非対応

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,200

販売価格 (税抜) : ¥4,960

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

PC-9235は、水がかかる場所でも使用可能な「JIS C 0920 I P X 7 に準拠」した防水型デジタル温度計です。センサの先端部が 1.5 の極細タイプで温度の高速応答を実現しました。そして、-50 ~ 240 の広い測定範囲とセンサ部が約30cmの長いタイプで、幅広い用途にご使用いただけます。



- 防水性能は I P X 7 準拠
- 感温部が極細タイプで高速応答
- 表示 180° 反転機能
- 温度の最高値/最低値がワンタッチ切替表示
- 測定値の H O L D 機能搭載
- オートパワーオフ機能搭載



人物像と本製品が写り込んでいます。
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

人物像と本製品が写り込んでいます。
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品背面のイメージです。

SATO



人物像と本製品が写り込んでいます。
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品本体とセンサキャップのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221758-00
製品名	防水型デジタル温度計
製品番号	1758-00
型式	PC-9235
測定項目	温度
測定範囲：温度	-30 ~ 200
測定精度：温度	±0.7 : -100.0 ~ 100.0 ±1.2 : -20.0 ~ -10.1 ・ 100.1 ~ 200.0 ±2.0 : 200.1 ~ 240.0 ±2.5 : -50.0 ~ -20.1
分解能：温度	0.1
サンプリング	約2秒
表示機能	最高温度(MAX)・最低温度(MIN)・ホールド機能(HOLD)・LCD表示反転・バッテリー監視
防水性能	JIS C 0920・IPX7に準拠
使用環境条件	温度：0 ~ 40 湿度：90%rh以下・結露なきこと
オートパワーオフ機能	約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます。
電源	ボタン電池LR44×2個 1
電池寿命	約7ヶ月 1日10分使用時
材質	ケース：ABS樹脂 感温部：SUS304 センサキャップ：ABS樹脂
外形寸法	本体：約L393×W23×D23mm・感温部含む 感温部：約1.5×L18mm+ 2.5×L281mm・先トガリ
本体質量	約30g：電池含む
付属品	センサキャップ×1個 ボタン電池LR44×2個 1
JANコード	4974425801817

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高/最低

一体型センサ

防水(IP65以上)

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

