



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり i-D33P60B1L2JP

ひょう量：60kg

最小表示：5g

メーカー販売価格(税抜)：¥87,700

販売価格(税抜)：¥63,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー3000シリーズ標準タイプ(i-D33P)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。ディフェンダー3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電電池・そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ
選べる電源：AC100V・乾電池・充電バッテリー
RS-232C標準装備
304ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 101130683738 |
| メーカー型番 | 30683738 |
| 製品名 | ベンチスケール ディフェンダー 3000 |
| 型式 | i-D33P60B1L2JP |
| ひょう量 | 60kg |
| 最小表示 | 5g |
| 直線性 | ±2d |
| 再現性 | ±2d |
| 安定時間 | 1秒以内 |
| 安全な過負荷容量 | ひょう量の150% |
| 動作温湿度範囲 | 温度：-10～40 湿度：85%・結露なきこと |
| 使用場所 | 屋内のみ |
| 過電圧カテゴリ | |
| 汚染度 | 2 |
| 標高 | 2,000m |
| 防塵防水保護等級 | 該当なし |
| 計量皿寸法 | W420×D550mm |
| ディスプレイ | マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD |
| 電源 | ユニバーサル電源(標準付属) 100-240VAC・50/60Hz 単2乾電池×6本(別売り品) 充電式バッテリー |
| 電池寿命 | 乾電池：360時間稼働(別売り) 充電式バッテリー：100時間(オプション) |
| 本体寸法 | W420×D686×H896mm |
| 本体重量 | 17.5kg |
| 梱包寸法 | L857×W564×H225mm |
| 梱包重量 | 21.5kg |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33 | ¥ 14,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33 | ¥ 13,880 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33 | ¥ 9,420 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション D52P・i-D33P 移設用車輪キット | ¥ 9,760 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ: | ¥ 67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション プリンタ用 RS-232Cケーブル 2m・9ピン | ¥ 12,450 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm CS i-D33P | ¥ 10,600 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm CS i-D33P | ¥ 14,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 980mm CS i-D33P | ¥ 15,650 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

