



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

防水性能を完備した基本的計量に最適

### オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D33XW30C1R6JP

ひょう量：30kg

最小表示：2g

メーカー販売価格(税抜)：¥138,700

**販売価格(税抜)：¥99,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダーD3000シリーズ防水タイプ(i-D33XW)は、湿気の多い環境や丸洗いが必要とされる、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケータを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ

選べる電源：AC100V・充電バッテリー

RS-232C標準装備

304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム

ステンレススチール製IP66インジケータ

IP67ロードセルを採用

滑り止め付き調整脚を装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683736
メーカー型番	30683736
製品名	防水タイプベンチスケールディフェンダー3000
型式	i-D33XW30C1R6JP
ひょう量	30kg
最小表示	2g
直線性	±2d
再現性	±2d
安定時間	1秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の150%
動作温湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%・結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2,000m
防塵防水保護等級	IP66
計量皿寸法	W305×D355mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 100-240VAC・50/60Hz 充電式バッテリー(標準付属)
電池寿命	充電式バッテリー：100時間 バックライトOFF時
本体寸法	W305×D491×H569mm
本体重量	12.3kg
梱包寸法	L642×W497×H212mm
梱包重量	15.3kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	RS出力	防水	リミット機能	防塵
USB出力	イーサネット	電気抵抗線式		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,420 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥ 30,970 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ:	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥ 17,000 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm SST i-D33XW	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm SST i-D33XW	¥ 20,700 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

