

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり i-D33P60B1R5JP

ひょう量：６０kg
最小表示：５g

メーカー販売価格（税抜）：￥83,600

販売価格 (税抜)：￥60,150

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー３０００シリーズ標準タイプ(ｉ-Ｄ３３Ｐ)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。ディフェンダー３０００シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きＬＣＤディスプレイ・ＡＣ電源または充電池・そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
●マルチカラーバックライト付ＬＣＤディスプレイ
●選べる電源：ＡＣ１００V・乾電池・充電バッテリ
●ＲＳ-２３２Ｃ標準装備●３０４ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683750
メーカー型番	30683750
製品名	ベンチスケール ディフェンダー３０００
型式	ｉ-Ｄ３３Ｐ６０Ｂ１Ｒ５ＪＰ
ひょう量	６０kg
最小表示	5g
直線性	±2d
再現性	±2d
安定時間	１秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の１５０%
動作温湿度範囲	温度：ー１０～４０℃ 湿度： ８５%・結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	II
汚染度	2
標高	2,０００m
防塵防水保護等級	該当なし
計量皿寸法	W３０５×D３５５mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメントＬＣＤ
電源	ユニバーサル電源(標準付属) １００-２４０VAC・５０/６０Hz 単２乾電池×６本(別売り品) 充電式バッテリ
電池寿命	乾電池：３６０時間稼働(別売り) 充電式バッテリ：１００時間(オプション)
本体寸法	W３０５×D６４６xH１３０mm
本体重量	１０.2kg
梱包寸法	L８５７xW５６４xH２２５mm
梱包重量	１２.5kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 電池
- ＡＣ電源
- 充電池内蔵
- プリンタ連動
- 液晶表示
- バックライト表示
- 計数モード
- ＲＳ出力
- リミット機能
- ＵＳＢ出力
- イーサネット
- 電気抵抗線式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	￥15,310（税抜）
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	￥14,560（税抜）
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	￥9,930（税抜）
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション D52P・i-D33P 移設用車輪キット	￥10,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) ハンドルキット i-D33フロント・マウント型用	￥21,710（税抜）
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	￥71,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	￥17,920（税抜）
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm CS i-D33P	￥11,110（税抜）
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm CS i-D33P	￥15,310（税抜）
オーハウス(OHAUS) カラムキット 980mm CS i-D33P	￥16,410（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）