

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、専用ケースの外観イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

非接触で回転測定

A&D オプティカル・タコメーター AD-5172：非接触反射光方式

測定範囲：１０.０～１００,０００rpm
表示分解能：０.１rpm at １０.０～９,９９９.９rpm
１rpm at １０,０００～９９,９９９rpm
１０rpm at １００,０００rpm以上

メーカー販売価格（税抜）：￥19,800

販売価格 (税抜)：￥13,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５１７２は、非接触式光センサを用いたハンディタイプのオプティカルタコメータです。
モーター・ファン・ギヤ・ポンプなどの回転測定にご使用下さい。
●非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能
●ＭＡＸ/ＭＩＮ値メモリ機能付 ●データホールド機能付
●ロー・バッテリ表示機能付 ●オートレンジ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500002
名称	オプティカル・タコメーター
型式	ＡＤ-５１７２
測定範囲	１０.０～１００,０００rpm
表示分解能	０.１rpm：１０.０～９,９９９.９rpm １rpm：１０,０００～９９,９９９rpm １０rpm：１００,０００rpm以上
測定精度	±０.０１%±１digit：１０.０～６,０００.０rpm ±０.０２%±１digit：６,０００.０～１２,０００rpm ±０.０５%±１digit：１２,０００～３０,０００rpm ±０.１%±１digit：３０,０００rpm以上
測定方式	非接触反射光方式
最大変位量	約０.２５mm
サンプリング	１秒：６０rpm以上 １秒以上：１０～６０rpm
測定距離	５０～３００mm
タイムベース	１２MHz
表示	５桁液晶表示・文字高１６mm ※ファンクション表示付
メモリ機能	最大値・最小値
データホールド機能	データホールド時測定停止
測定レンジ選択	自動
動作温湿度範囲	温度：０～５０℃ 湿度：８５%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－２０～６０℃ 湿度：８５%RH以下・結露しないこと
電源	・単３形乾電池(ＳＵＭ３：Ｒ６Ｐ)×４本
電池寿命	連続３５時間 ※１ ※アルカリ電池使用時
ローバッテリ表示	赤色ＬＥＤ点灯
外形寸法	Ｗ９６×Ｈ１９２×Ｄ３８mm
本体質量	約３００g：電池含む
付属品	取扱説明書・キャリングケース 反射テープ・モニタ用電池 ※２
ＪＡＮコード	49 81046 48020 8

※１.使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※２.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド　回転数測定　最大値/最小値　自動レンジ切替　ローバッテリ表示　非接触測定

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）