



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
A&D Company Limited

AND
A&D Company Limited



新エーアンドディ

画像は、商品イメージです。



新エーアンドディ

画像は、商品背面のイメージです。

AND
A&D Company Limited

AND
A&D Company Limited



新エーアンドディ

画像は、測定アタッチメントの取付イメージです。



新エーアンドディ

画像は、測定アタッチメントの取付イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

接触・非接触で回転測定

A&D デジタルタコメーター

AD-5173：接触・非接触切替可能

測定範囲：10000～99999 rpm

1.0000～999.9 m/min

表示分解能：0.001/0.01/0.1 rpm

0.0001/0.001/0.01/0.1 m/min

メーカー販売価格（税抜）：¥19,800

販売価格（税抜）：¥13,980

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5173は、接触・非接触のどちらでも測定が可能なハンディタイプのデジタルタコメータです。

モーター・ファン・ギヤ・ポンプなどの回転測定にご使用下さい。

接触・非接触測定の切替が可能

データホールド機能付

ロー・バッテリ表示機能付

オートパワーオフ機能

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500003
名称	デジタルタコメーター
型式	A D - 5 1 7 3
測定範囲	1 0 0 0 0 ~ 9 9 9 9 rpm 1.0000 ~ 9999 m/min
表示分解能	0.001/0.01/0.1 rpm 0.0001/0.001/0.01/0.1 m/min 10 rpm : 100,000 rpm以上
測定精度	±(0.1%rdg+ 2 digits)
測定方式	接触/非接触切り替え可能
サンプリング	1秒 : 60 rpm以上 1秒以上 : 10 ~ 60 rpm
測定距離	非接触測定時 : 50 ~ 300 mm
タイムベース	4 MHz
表示	5桁液晶表示
データホールド機能	データホールド時測定停止
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 50 湿度 : 80%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : -5 ~ 55 湿度 : 80%RH以下・結露しないこと
電源	9V角型乾電池(F22)×1個
電池寿命	約10時間 1 連続使用・25時
外形寸法	接触測定ユニットつき : W169×H52×D34 mm 接触測定ユニットなし : W115×H52×D34 mm
本体質量	接触測定ユニットつき : 約93g : 電池含まず 接触測定ユニットなし : 約57g : 電池含まず
付属品	取扱説明書・モニタ用電池 2 測定用アタッチメント3種 : Oリング/凹型/凸型 反射テープ : 幅約17mm×長さ約600mm
JANコード	4981046415002

1. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。




オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5173用消耗品セット AD-5173-01 : 測定用アタッチメント3種・反射テープ

¥ 1,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)