



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

幅広い素材の厚さ計測に

超音波厚さ計

AD-3255：超音波パルス反射方式

計測範囲：0.8～300.0mm

表示分解能：0.01/0.1mm 切替可能

メーカー販売価格（税抜）：¥125,000

販売価格（税抜）：¥88,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

超音波厚さ計 AD-3255 は、ソナーと同じ原理で動作し、金属・樹脂・ガラス等の厚さを計測することができる装置です。

計測箇所の片側に探触子(プローブ)と呼ばれるセンサを接触させるだけで厚さを計測できます。

1台でワイドな計測範囲をカバー

0.01/0.1mmの表示分解能

広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載

用途にあわせて3種類の探触子を使用可能

塗装越しの厚さ計測が可能

乾電池の残量表示機能

乾電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能

暗い環境でも値が見やすいバックライト機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	8005AD3255
名称	超音波厚さ計
型式	A D-3 2 5 5
計測範囲	パルス-エコーモード 7 MHz探触子：0.8 ~ 200.0 mm 5 MHz探触子：1.0 ~ 300.0 mm 探触子・超音波の使い方による
表示分解能 1	0.01/0.1 mm
計測精度 1	±0.1 mm ±0.5%：0.8 ~ 50.0 mm ±0.1 mm ±1.5%：50.1 ~ 300.0 mm
計測方法	計測方法 超音波パルス反射方式
計測頻度	シングルポイントモード：7回/秒 スキャンモード：16回/秒
音速可変範囲	1,000 ~ 9,999 m/s
計測単位	mm
表示部	バックライト付き液晶表示：セグメント方式
表示桁数	4-1/2桁
表示範囲	0.65 ~ 600.0 mm
制度保証温度範囲	5 ~ 40
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 50 湿度：85%RH以下・結露なきこと
保存温湿度範囲	温度：-10 ~ 55 湿度：85%RH以下・結露なきこと
電源	単3アルカリ乾電池×2本
電池寿命	連続約30時間以上 2 バックライトオフ・25・4 mm計測時
オートパワーオフ機能	約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅し、自動的に電源が切れます。
外形寸法	W73×H143×D32 mm
本体質量	約160g：電池含まず
付属品	・7 MHz標準探触子×1個・4 mm相当試験片×1個 ・キャリングケース×1個・ストラップ×1本 ・接触媒質用空ボトル×1個 ・取扱説明書 和文/英文×各1冊
JANコード	4981046130882

- 計測の実行とその精度は、計測物表面の状態に依存します。
- 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

オートパワーオフ

バックライト

厚さ計測



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-3 2 5 5用4.0 0mm相当試験片 A D-3 2 5 5-0 1 : ストラップ付・標準付属品	¥6,000 (税抜)
A D-3 2 5 5用探触子7MHz(N 0 7) A D-3 2 5 5-0 2 : 標準付属品	¥24,710 (税抜)
A D-3 2 5 5用探触子5MHz(N 0 5 / 9 0) A D-3 2 5 5-0 3	¥24,710 (税抜)
A D-3 2 5 5用探触子5MHz(P 5 E E ・塗装越し用) A D-3 2 5 5-0 4	¥32,950 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

