

AND
AND Company Limited



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

AND
AND Company Limited



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースを開いたイメージです。

AND
AND Company Limited



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。

AND
AND Company Limited



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の個梱包イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

便利で使いやすいカード・手帳タイプ

デジタルマルチメーター AD-5501

測定項目：直流電圧・交流電圧・抵抗値

メーカー販売価格(税抜)：¥3,900

販売価格(税抜)：¥2,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5501は、本体が薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納できます。

テストリードをあてるだけで、直流電圧・交流電圧・抵抗の測定項目(ファンクション)を自動で切り替えます。測定項目の設定が不要ですので誤った測定を防ぐ便利なデジタルマルチメーターです。

- オートセレクト機能
- 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
- オートレンジ切り替え機能
- 手帳型収納ケースを付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	8005AD5501
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D - 5 5 0 1
直流電圧	レンジ：4 / 4 0 / 4 0 0 / 5 0 0 V 精度：± (0 . 8 % r d g + 3 d g t s) 1
交流電圧	レンジ：4 / 4 0 / 4 0 0 / 5 0 0 V 精度：± (1 . 0 % r d g + 3 d g t s) 1
抵抗	レンジ：4 0 0 / 4 k / 4 0 k / 4 0 0 k / 4 M / 4 0 M Ω 精度：± (1 . 5 % r d g + 3 d g t s) 1
表示	液晶表示 最大カウント数：4 0 0 0 カウント
最大入力電圧	5 0 0 V r m s
入力インピーダンス	5 M Ω
サンプリングレート	3 回 / 秒
精度保証温湿度範囲	温度：2 3 ± 5 湿度：7 5 % R H 以下 結露しないこと
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 4 0 湿度：8 5 % R H 以下 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：- 2 0 ~ 6 0 湿度：9 5 % R H 以下・結露しないこと
電源	L R 4 4 (ボタン形電池) × 2 個
電池寿命	約 6 0 時間以上 2 バックライトオフ・2 5 ・4 m m 計測時
オートパワーオフ機能	約 1 0 分間何も操作しないと、 自動的に電源が切れます。
外形寸法	W 5 6 × H 1 1 1 × D 1 0 m m 突起部含まず。
本体質量	約 7 0 g : 電池含む
付属品	取扱説明書・キャリングケース モニタ用電池(本体内蔵) 3 テストリード 4
J A Nコード	49 81046 42600 8

1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
4. テストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	自動レンジ切替	ローバッテリー表示	オートパワーオフ	測定項目自動切替
電圧測定	抵抗測定			



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

