



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースを開いたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

便利で使いやすいカード・手帳タイプ

## デジタルマルチメーター AD-5523A

測定項目：直流電圧・交流電圧・抵抗値・ダイオードテスト・導通テスト

メーカー販売価格（税抜）：¥3,500

**販売価格（税抜）：¥2,480**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5523Aは、本体が薄いカードタイプで、本体とテストリードを手帳型ケースに収納できます。

測定レンジの切替が、自動と手動の選択が可能なデジタルマルチメーターです。

- 自動と手動のレンジ切替
- 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
- データホールド機能
- 手帳型収納ケースを付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 商品番号       | 8005AD5523A                                                      |
| 名称         | デジタルマルチメーター                                                      |
| 型式         | A D-5 5 2 3 A                                                    |
| 直流電圧       | レンジ：4 0 0 m/4/4 0/4 0 0/6 0 0 V<br>精度：±(0.7%rdg+3 dgts) 1        |
| 交流電圧       | レンジ：4 0 0 mV/4/4 0/4 0 0/6 0 0 V<br>精度：±(1.0%rdg+5 dgts) 1       |
| 抵抗         | レンジ：4 0 0/4 k/4 0 k/4 0 0 k/4 M/4 0 MΩ<br>精度：±(1.5%rdg+5 dgts) 1 |
| ダイオードテスト   | ダイオードの順方向電圧を測定<br>精度：約0.7 mA                                     |
| 導通テスト      | 約7 0 Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動                                           |
| 表示         | 液晶表示<br>最大カウント数：4 0 0 0 カウント                                     |
| 最大入力電圧     | 6 0 0 V                                                          |
| 入力インピーダンス  | 約1 0 MΩ以上<br>直流/交流電圧レンジにて                                        |
| 動作温湿度範囲    | 温度：0 ～ 4 0<br>湿度：7 0 %RH以下 結露しないこと                               |
| 保存温湿度範囲    | 温度：- 2 0 ～ 6 0<br>湿度：8 0 %RH以下 結露しないこと                           |
| 電源         | L R 4 4 (ボタン形電池)× 2 個                                            |
| 電池寿命       | 約6 0 時間以上 2                                                      |
| オートパワーオフ機能 | 約1 0 分間何も操作しないと、<br>自動的に電源が切れます。                                 |
| 外形寸法       | W5 6 ×H1 1 2 ×D1 0.5 mm<br>突起部含まず。                               |
| 本体質量       | 約1 0 0 g：電池含む                                                    |
| 付属品        | 取扱説明書・手帳型ケース<br>モニタ用電池(本体内蔵) 3                                   |
| J A Nコード   | 49 81046 42010 5                                                 |

1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |         |           |          |      |
|---------|---------|-----------|----------|------|
| データホールド | 自動レンジ切替 | ローバッテリー表示 | オートパワーオフ | 電圧測定 |
| 抵抗測定    | 導通テスト   | ダイオードテスト  |          |      |



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

