



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND

AND  
AND Company Limited



新エーアンドディ

画像は、商品イメージです。



新エーアンドディ

画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

## A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト  
・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格（税抜）：¥2,200

**販売価格（税抜）：¥1,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5527Aは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。

プロユーチャーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。

最大カウント数 1999 カウント

お求めやすい価格

電池チェック機能装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500009
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D - 5 5 2 7 A
直流電圧	レンジ : 2 0 0 m / 2 0 0 0 m / 2 0 / 2 0 0 / 4 0 0 V 分解能 : 0.1 m / 1 m / 0.0 1 / 0.1 V 精度 : ±(0.8%rdg+5 dgts) 1
交流電圧	レンジ : 2 0 0 / 4 0 0 V 分解能 : 0.1 / 1 V 精度 : ±(1.2%rdg+5 dgts) 1
直流電流	レンジ : 2 0 0 0 μA / 2 0 mA / 2 0 0 mA 分解能 : 1 μA / 0.1 μA / 1 mA 精度 : ±(1.0%rdg+4 dgts) 1
抵抗	レンジ : 2 0 0 / 2 k / 2 0 k / 2 0 0 k / 2 M 分解能 : 0.1 / 0.0 0 1 k / 0.0 1 k / 0.1 k / 0.0 0 1 M 精度 : ±(1.0%rdg+4 dgts) 1 精度 : ±(1.5%rdg+5 dgts) 1
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 開回路電圧 : 約 2.2 V
導通テスト	約 7 0 以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 開回路電圧 : 約 3 V
電池チェック	レンジ : 1.5 BT 分解能 : 0.0 1 V 精度 : ±(7%rdg+5 dgts) 1
回路保護素子	即断ヒューズ 2 0 0 mA / 2 5 0 V ヒューズ寸法 : 5 × L 2 0 mm
表示	液晶表示・3 1 / 2 枠 最大カウント数 : 1 9 9 9 カウント
最大入力電圧	D C V : 4 0 0 VDC/ACpeak A C V : 4 0 0 Vrms
最大入力電流	2 0 0 mA
入力インピーダンス	約 1 0 M 以上 直流/交流電圧レンジにて
サンプリングレート	3 回/秒
材質	本体・ファンクションスイッチ・電池ふた : ABS 表示パネル部シート : PC テストリードケーブル・取手部 : PVC テストリード金属部 : 真鍮・ニッケルメッキ
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 4 0 湿度 : 7 0 %RH以下 at 0 ~ 3 0 5 0 %RH以下 at 3 1 ~ 4 0 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 %RH以下 結露しないこと
電源	L R 4 4 (ボタン形電池) × 2 個
電池寿命	約 6 0 時間 2

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260201

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

外形寸法	W 60 × H 112 × D 20 mm 突起部含まず。
テスストリード寸法	取手部 : 84 mm 金属部 : 2 × 15 mm ケーブル長 : 33 cm
本体質量	約 84 g : 電池含む
付属品	取扱説明書 モニタ用電池(本体内蔵) 3
JANコード	4981046420617

1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)