画像は、商品イメージです。

画像は、スタンドで自立しているイメージです。

画像は、スタンドで自立しているイメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

画像は、保護カバーのイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5529A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格（税抜）：￥2,900

販売価格 (税抜)：￥2,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５５２９Ａは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。
プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。

●最大カウント数１９９９カウント
●お求めやすい価格
●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
●電池チェック機能
●見やすいバックライト機能
●データホールド機能
●保護カバー付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500010
名称	デジタルマルチメーター
型式	ＡＤ-５５２９Ａ
直流電圧	レンジ：２００.０m/２０００m/２０.００/２００.０/６００V 分解能：０.１m/１m/０.０１/０.１V 精度：±(０.５%rdg+２dgts) ※１
交流電圧	レンジ：２００.０/６００V 分解能：０.１/１V 精度：±(１.２%rdg+３dgts) ※１
直流電流	レンジ：２００.０μA/２００.０mA/１０.００A 分解能：１μA/０.１μA/１mA 精度：±(１.０%rdg+４dgts) ※１
抵抗	レンジ：２００.０Ω/２０００Ω/２０.００kΩ/２００.０kΩ/２０.００MΩ 分解能：０.１Ω/１Ω/０.０１kΩ/０.１kΩ/０/０.００１MΩ 精度：±(０.８%rdg+２dgts) ※１
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 測定電流：１mA 分解能：０.００１V 開回路電圧：約２.１V
導通テスト	約７０Ω以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 開回路電圧：約３V
電池チェック	商品説明をご参照下さい。
回路保護素子	・セラミック即断ヒューズ ０.２A/２５０V ・セラミック即断ヒューズ １０A/２５０V ・ヒューズ寸法：Φ５×L２０mm
表示	液晶表示・３　１/２桁 最大カウント数：１９９９カウント
最大入力電圧	ＤＣＶ：６００VDC/ACpeek ＡＣＶ：６００Vrms
最大入力電流	２００mA：μA・mAレンジ １０A：１０Aレンジ
入力インピーダンス	約１０MΩ以上 ※ＤＣ電圧レンジにて
サンプリングレート	２～３回/秒
精度保証温湿度範囲	温度：１８～２８℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：７５%RH以下 at ０～３０℃ ５０%RH以下 at ３１～４０℃ ※結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－１０～５０℃ 湿度：８０%RH以下 ※結露しないこと
電源	単４形乾電池×２個
電池寿命	約１５０時間 ※２

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オートパワーオフ機能	約１５分間何も操作しないと、 自動的に電源が切れます。
外形寸法	Ｗ７７×Ｈ１３４×Ｄ４７mm ※突起部含まず。
本体質量	約２０６g：保護カバー・電池含む
付属品	取扱説明書・保護カバー・テストリード モニタ用電池(本体内蔵) ※３
ＪＡＮコード	49 81046 16210 4

※１. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
※２. 周囲温度２５℃・アルカリ電池使用・バックライト未使用の場合。
　　使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※３. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- データホールド
- ローバッテリ表示
- オートパワーオフ
- 電圧測定
- 電流測定
- 抵抗測定
- 導通テスト
- ダイオードテスト
- 電池チェック

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5519・5529A用テストリード：赤・黒2本組 AX-KO6245	￥1,000（税抜）
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-3：0.2A/250V・Φ5×20mm	￥220（税抜）
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-4：10A/250V・Φ5×21mm	￥220（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）