



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、プローブ本体のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、セット内容のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、外装パッケージのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

アクセサリ

A D-5 1 4 3用プローブ A X-  
K O 2 2 5 5 B : 1本

対応機種 : A D-5 1 4 3

メーカー販売価格 (税抜) : ¥3,500

**販売価格 (税抜) : ¥3,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この商品は、デジタルオシロスコープ A D-5 1 4 3用のメンテナンス部品です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500312
製品名	デジタルオシロスコープ用プローブ
型式	A X-K O 2 2 5 5 B
減衰比設定	× 1 0 ・ × 1
減衰比	× 1 0 1 0 : 1 × 1 1 : 1
周波数帯域幅	× 1 0 : D C ~ 1 0 0 MHz × 1 : D C ~ 6 MHz
入力容量	× 1 0 : 1 4.5 ~ 1 7.5 pF × 1 : 8 5 ~ 1 1 5 pF
入力インピーダンス	× 1 0 : 1 0 M × 1 : 1 M
プローブ補正容量範囲	× 1 0 : 5 ~ 3 0 pF × 1 : -
入力耐圧	× 1 0 : 6 0 0 VDC + ACpk以下 × 1 : 2 0 0 VDC + ACpk以下
使用環境	温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 8 0 %RH以下
保存環境	温度 : - 1 0 ~ 5 0 湿度 : 8 5 %RH以下
ケーブル長	約 1.3 m ± 1.5 cm
質量	約 5 2 g
セット内容	プローブ本体・グランドリード・I Cチップ ケーブルマーカー 4 個・プローブキャップ 調整アダプタ・設置アダプタ
J A Nコード	49 81046 30547 1

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

