



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
A&D Company Limited

AND
A&D Company Limited



新エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。



新エーアンド・ディ

画像は、商品背面のイメージです。

AND
A&D Company Limited



新エーアンド・ディ

画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

通電状態のまま交流電流測定

A&D クランプメーター AD-5585

測定項目：交流電流・直流電圧・交流電圧・抵抗値・導通テスト・ダイオードテスト

クランプ内径： 28 mm

メーカー販売価格（税抜）：¥5,000

販売価格（税抜）：¥3,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5585は、回路を切断せずに通電状態のままで交流電流が測定できるクランプメーターです。

配線をクランプするだけでよく、回路に直接接続されていないので安全に電流が測定できます。

最大カウント数 1999 カウント
ピークホールド機能
データホールド機能
ダイオードテスト機能
オートレンジ切替

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500012
名称	クランプメーター
型式	A D - 5 5 8 5
交流電流 (クランプ測定)	レンジ : 2.000 / 20.00 / 200.0 / 400 A 分解能 : 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 A 確度 : ± 2.0 %rdg ± 5 dgts 1 最大入力許容電流 : 400 Arms 正弦波測定値・測定周波数範囲 : 50 ~ 500 Hz
直流電圧	レンジ : 200 mV / 2.000 V / 20.00 V / 200.0 V / 600 V 分解能 : 0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V 確度 : ± 0.8 %rdg ± 1 dgts 1 最大入力許容電圧 : 600 VDC/ACrms
交流電圧	レンジ : 2.000 V / 20.00 V / 200.0 V / 600 V 分解能 : 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V 確度 : ± 1.2 %rdg ± 5 dgts 1 最大入力電圧 : 600 Vrms 正弦波測定値・測定周波数範囲 : 45 ~ 1 KHz
抵抗	レンジ : 200.0 / 2.000 k / 20.00 k / 200.0 k / 2.000 M / 20.00 M 分解能 : 100 m / 1 / 10 / 100 / 1K / 10K 確度 : ± 1.0 %rdg ± 2 dgts 1 最大入力許容電圧 : 600 Vp
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 分解能 : 1 mV 開回路電圧 : 約 1.48 V 最大入力許容電圧 : 600 Vp
導通テスト	約 50 以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 分解能 : 100 m 閉回路電圧 : 約 0.45 V 最大入力許容電圧 : 600 Vp
表示	液晶表示 最大カウント数 : 1999 カウント
極性	自動切替 入力が負のときのみ、「-」の表示
最大入力電圧	DCV : 600 VDC/ACrms ACV : 600 Vrms
最大入力電流	400 Arms(1分間)
入力インピーダンス	約 10 M 以上 A C / D C 電圧・抵抗レンジにて
サンプリング	約 3 回/秒
精度保証温湿度範囲	温度 : 23 ± 5 湿度 : 75 %RH以下 結露しないこと
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 35 湿度 : 75 %RH以下 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : -20 ~ 50 湿度 : 75 %RH以下 結露しないこと



業務用はかり専門サイト
はかり商店


商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

電源	単4形乾電池×2個
電池寿命	約150時間(アルカリ電池) 2
過入力表示	「OL」の表示
外形寸法	W76×H30×D208mm 突起部含まず。
クランプ内径	28mm
本体質量	約200g：電池除く
付属品	取扱説明書×1冊・テスストリード×1組 ストラップ×1個・モニタ用電池×1個 3
JANコード	4981046430500

1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)