

画像は、商品イメージです。




画像は、別売の外部ＩＲスイッチを付けたイメージです。



画像は、はかり本体(別売)の横に設置したイメージです。





㈱エー・アンド・デイ

ＬＥＤと音が動作をお知らせ

A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器

イオン発生方式：直流コロナ放電

メーカー販売価格（税抜）：￥75,000

販売価格 (税抜)：￥61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**無風イオナイザーＡＤ-１６８３Ａは、コロナ放電により4極の放電電極から正極性または負極性のイオンを生成し、対象物に照射することで除電を行います。風を発生させずに帯電した測定物を計量前に除電することができ、静電気による計量誤差を低減します。 本器は、内蔵のＩＲセンサ(非接触の赤外線近接センサ)と別売品のＩＲスイッチ(ＡＸ-ＩＲ-ＳＷＩＴＣＨ)により動作させることが可能です。
また、放電電極ユニットは取り外しでき、
単体で清掃と交換が可能です。 ●直流式の無風タイプ
●粉体の除電に最適 ●４chの電極で強力除電
●内蔵ＩＲセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能
●ＬＥＤと音で、動作が確認が可能
●場所を取らない洗練されたデザイン**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500317
製品名	無風イオナイザー
型名	ＡＤ-１６８３Ａ
イオン発生方式	直流コロナ放電
除電推奨距離	放電電極針より７cm以内
周囲温度・湿度	温度：５℃～４０℃ 湿度：８５%RH・結露なきこと
放電電極針	タングステン 寿命：およそ１０,０００時間
電源	ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８
外形寸法	Ｗ６８×D１２８×H１６３mm
本体質量	約３７０g
付属品	取扱説明書・ＡＣアダプタ
ＪＡＮコード	49 81046 19868 4

※１. 設置が完了するまでは電源を投入しないで下さい。電源を切断するスイッチは本機にありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）