

#### 業務用はかり専門サイト

# はかり商店

AD

# 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



#### AD



羅エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。



羅エー・アンド・ディ

画像は、別売の外部IRスイッチを付けたイメージです。





辯エー・アンド・デイ

画像は、はかり本体(別売)の横に設置したイメージです。



禁エー・アンド・デイ

### (株)エー・アンド・デイ

LEDと音が動作をお知らせ

A&D AD-1683A:無風イオナイザ:除電器

イオン発生方式:直流コロナ放電

メーカー販売価格(税抜):¥75,000

販売価格(税抜): ¥61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無風イオナイザーAD-1683Aは、コロナ放電により4極の放電電極から正極性または負極性のイオンを生成し、対象物に照射することで除電を行います。風を発生させずに帯電した測定物を計量前に除電することができ、静電気による計量誤差を低減します。本器は、内蔵のIRセンサ(非接触の赤外線近接センサ)と別売品のIRスイッチ(AX-IR-SWITCH)により動作させることが可能です。また、放電電極ユニットは取り外しでき、

単体で清掃と交換が可能です。

直流式の無風タイプ 粉体の除電に最適 4 chの電極で強力除電 内蔵IRセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能 LEDと音で、動作が確認が可能 場所を取らない洗練されたデザイン



#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500317
製品名	無風イオナイザー
型名	A D-1 6 8 3 A
イオン発生方式	直流コロナ放電
除電推奨距離	放電電極針より 7 cm以内
周囲温度・湿度	温度:5~40
	湿度:85%RH・結露なきこと
放電電極針	タングステン
	寿命:およそ10,000時間
電源	A C アダプタ:A X-T B 2 4 8
外形寸法	W 6 8 × D 1 2 8 × H 1 6 3 mm
本体質量	約370g
付属品	取扱説明書・A C アダプタ
JANコード	49 81046 19868 4

1.設置が完了するまでは電源を投入しないで下さい。電源を切断するスイッチは本機にありません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2





