

PC接続用セット組込タイプ



画像は、商品イメージです。

ISHIDA




画像は、表示部のイメージです。

ALL ISHIDA 株式会社イシダ

ISHIDA

RS-232Cケーブル



画像は、付属しているシリアルケーブルのイメージです。

ALL ISHIDA 株式会社イシダ

ISHIDA



画像は、ACアダプタの商品イメージです。

ALL ISHIDA 株式会社イシダ

## (株)イシダ

防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

防水型電子重量台はかり

IWG-6000・S + PC接続用セット

ひょう量：6,000g

最小表示：1g(0~3,000g)・2g(3,000~6,000g)

商品構成：

IW-6000S本体：通信コネクタDIN5P実装

シリアルケーブル：DIN5P-Dsub9Pin

専用ACアダプタ

メーカー販売価格(税抜)：¥163,200

**販売価格(税抜)：¥108,140**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現

防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

データ出力用シリアルケーブル付属

ACアダプタ付属

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|             |  |
|-------------|--|
| 商品番号        | 1001000800549947   |
| 製品名         | 防水型電子重量台はかり<br>オプション組込タイプ  |
| 型番          | IWG-6000・S<br>PC接続用セット付  |
| ひょう量        | 6000g  |
| 目量          | 1g: 0~3000g<br>2g: 3000~6000g<br>自動切換: 多目量(デュアルレンジ)                                  |
| 精度等級        | 級  |
| 表示精度        | 1/3000   |
| 計量方式        | 電気抵抗線式(ロードセル方式)  |
| 計量皿寸法       | W200×D250mm  |
| 使用範囲        | 20~6000g   |
| 表示方式・内容     | 液晶表示<br>重量表示: 6桁(7セグメント) 最上位桁は[1]のみ<br>マーク等: 零点・風袋引き中・安定・マイナス<br>多い/OK/少ない・電池交換      |
| 風袋引き範囲      | 2999gまで  |
| 防水等級        | IP65準拠(JIS7等級相当)<br>但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2   |
| 使用環境        | 温度: -10~40<br>相対湿度: Max.95%・結露無き事  |
| 電源          | ・単一乾電池×2本<br>・専用ACアダプタ(標準装備) 3   |
| 電池使用可能時間    | アルカリ乾電池使用時約1000時間<br>マンガン乾電池使用時約400時間<br>乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。        |
| オートパワーOFF機能 | 切替: 10/20/30/40/50/60分/常時ON<br>初期設定: 60分   |
| 消費電力        | 約1W: ACアダプタ使用時   |
| 外形寸法        | 約W200×D360×H360mm  |
| 本体質量        | 約5kg(乾電池2個を含む)   |
| 付属品         | ・シリアルケーブル: DIN5P-Dsub9Pin×1本<br>・専用ACアダプタ×1個<br>・取扱説明書×1冊・保証書×1枚<br>・サービスネットワーク書類×1枚 |

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接続BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
- PC接続する際は、ACアダプタをご使用下さい。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |         |          |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| 検定付    | 電池     | プリンタ連動   | 液晶表示    | R S 出力   |
| 防水     | リミット機能 | A C アダプタ | 防塵      | オートパワーオフ |
| リミット出力 | 表示分離   | 電気抵抗線式   | デュアルレンジ |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| IT/IW用表示別置支柱                      | 見積もり依頼をしてください |
| IT/IW用卓上/壁掛けスタンド                  | 見積もり依頼をしてください |
| ジャーナルプリンタ：DAP-IW                  | ¥62,400（税抜）   |
| DAP-IW用連動ケーブル：250mm（標準）           | 見積もり依頼をしてください |
| DAP-IW用連動ケーブル：3000mm              | 見積もり依頼をしてください |
| IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m            | ¥14,400（税抜）   |
| IW用大音量ブザー                         | ¥4,800（税抜）    |
| ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応 | ¥1,850（税抜）    |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

