商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103





XISHIDA



画像は、商品イメージです。



ALL ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ**

画像は、表示部のイメージです。

* ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、ジャーナルプリンタDAP-TWのイメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、ACアダプタの商品イメージ です。

㈱イシダ

防水デジタル台秤:オプション組込タイプ

防水型電子重量台はかり IWG-6000・S + ジャーナルプリンタ D A P-I W付セット

ひょう量: 6,000g

最小表示: 1g(0~3,000g)·2g(3,000~6,000g)

商品構成:

IW-6000S本体:通信コネクタDIN5P実装

ジャーナルプリンタ: DAP-IW

専用ACアダプタ

メーカー販売価格(税抜):¥248,400

販売価格 (税抜): ¥168,020

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現 防水仕様: IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

ジャーナルプリンタDAP-IW付属

ACアダプタ付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100100073 | | |
|-------------|--------------------------------------|--|--|
| 製品名 | 防水型電子重量台はかり | | |
| | オプション組込タイプ | | |
| 型番 | IWG-6000·S | | |
| | ジャーナルプリンタ D A P- I Wセット付 | | |
| ひょう量 | 6 0 0 0 g | | |
| 目量 | 1g: 0~3000g | | |
| | 2 g : 3 0 0 0 ~ 6 0 0 0 g | | |
| | 自動切換:多目量(デュアルレンジ) | | |
| 精度等級 | 級 | | |
| 表示精度 | 1/3 0 0 0 | | |
| 計量方式 | 電気抵抗線式(ロードセル方式) | | |
| 計量皿寸法 | W 2 0 0 × D 2 5 0 mm | | |
| 使用範囲 | 20~6000g | | |
| 表示方式・内容 | 液晶表示 | | |
| | 重量表示: 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[1]のみ | | |
| | マーク等:零点・風袋引き中・安定・マイナス | | |
| | 多い/OK/少ない・電池交換 | | |
| 風袋引き範囲 | 2 9 9 9 gまで | | |
| 防水等級 | IP65準拠(JIS7等級相当) | | |
| | 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2 | | |
| 使用環境 | 温度: - 10~40 | | |
| | 相対湿度:Max. 9 5 %・結露無き事 | | |
| 電源 | ・単一乾電池×2本 | | |
| | ・専用ACアダプタ(標準装備) 3 | | |
| 電池使用可能時間 | アルカリ乾電池使用時約1000時間 | | |
| | マンガン乾電池使用時約400時間 | | |
| | 乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。 | | |
| オートパワーOFF機能 | 切替: 1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0分/常時ON | | |
| | 初期設定:60分 | | |
| 消費電力 | 約1W:ACアダプタ使用時 | | |
| 外形寸法 | 約W200×D360×H360mm | | |
| 本体質量 | 約 5 kg(乾電池 2 個を含む) | | |
| 付属品 | ・ジャーナルプリンタDAP-IWx1セット | | |
| | ・専用ACアダプタ×1個 | | |
| | ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 | | |
| | ・サービスネットワーク書類 × 1 枚 | | |
| | | | |

- 1. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2. A C アダプタ・プリンタ・R S-2 3 2 C・接点 B O X 等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
- 3. ジャーナルプリンタを接続する際は、ACアダプタをご使用下さい。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | R S 出力 |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| 防水 | リミット機能 | A C アダプタ | 防塵 | オートパワーオフ |
| リミット出力 | 表示分離 | 電気抵抗線式 | デュアルレンジ | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| IT/IW用卓上/壁掛けスタンド見積もり依頼をしてくださいジャーナルプリンタ: DAP-IW¥68,180 (税抜)DAP-IW用連動ケーブル: 250mm (標準)見積もり依頼をしてください | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| ジャーナルプリンタ: DAP-IW¥68,180 (税抜)DAP-IW用連動ケーブル: 250mm (標準)見積もり依頼をしてくださいDAP-IW用連動ケーブル: 3000mm見積もり依頼をしてくださいIW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m¥14,400 (税抜)IW用大音量ブザー¥4,800 (税抜) | IT/IW用表示別置支柱 | 見積もり依頼をしてください |
| DAP-IW用連動ケーブル: 250mm (標準)見積もり依頼をしてくださいDAP-IW用連動ケーブル: 3000mm見積もり依頼をしてくださいIW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m¥14,400(税抜)IW用大音量ブザー¥4,800(税抜) | IT/IW用卓上/壁掛けスタンド | 見積もり依頼をしてください |
| DAP-IW用連動ケーブル: 3000mm見積もり依頼をしてくださいIW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m¥14,400 (税抜)IW用大音量ブザー¥4,800 (税抜) | ジャーナルプリンタ:DAP-IW | ¥68,180(税抜) |
| I W用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m ¥14,400 (税抜) I W用大音量ブザー ¥4,800 (税抜) | DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準) | 見積もり依頼をしてください |
| I W用大音量ブザー ¥4,800 (税抜) | DAP-IW用連動ケーブル: 3000mm | 見積もり依頼をしてください |
| , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , | IW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m | ¥14,400(税抜) |
| A C アダプタ: S-b o x W P / I T B / I W G / I W B / C B に対応 ¥ 1,850 (税抜) | IW用大音量ブザー | ¥4,800(税抜) |
| | A C アダプタ: S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応 | ¥1,850(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4





