商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718







画像は、商品イメージです。

X ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、付属している大音量ブザーの イメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ**

画像は、表示部のイメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、ACアダプタの商品イメージ です。

(株)イシダ

防水デジタル台秤:オプション組込タイプ

防水型電子重量台はかり IWB-150・S+大音量ブザー付セット

ひょう量: 150kg

最小表示: 0.0 2 kg(0~6 0 kg) · 0.0 5 kg(6 0~1 5 0 kg)

商品構成:

IWB-150S本体: 通信コネクタDIN5P実装

大音量ブザー 専用ACアダプタ

メーカー販売価格(税抜):¥182,900

販売価格 (税抜): ¥119,320

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現 防水仕様: IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

大音量ブザー付属 A C アダプタ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100081					
製品名	防水型電子重量台はかり					
жин н	オプション組込タイプ					
型番	IWB-150·S					
	大音量ブザーセット付					
ひょう量	1 5 0 kg					
日量	0.0 2 kg : 0 ~ 6 0 kg					
日里	0.0 5 kg : 6 0 ~ 1 5 0 kg					
	自動切換: 多目量(デュアルレンジ)					
精度等級	級					
表示精度	1/3 0 0 0					
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)					
計量皿寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm					
使用範囲	0.4 ~ 1 5 0 kg					
表示方式・内容	液晶表示					
131	重量表示: 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[1]のみ					
	マーク等:零点・風袋引き中・安定・マイナス					
	多い/OK/少ない・電池交換					
風袋引き範囲	5 9.9 8 kgまで					
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当)					
	但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2					
使用環境	温度: - 10~40					
	相対湿度:Max. 9 5 %・結露無き事					
電源	・単一乾電池×2本					
	・専用ACアダプタ(標準装備) 3					
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1000時間					
	マンガン乾電池使用時約400時間					
	乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。					
オートパワーOFF機能	切替:10/20/30/40/50/60分/常時ON					
	初期設定:60分"					
消費電力	約1W:ACアダプタ使用時					
外形寸法	約W380×D640×H630mm					
本体質量	約18kg(乾電池2個を含む)					
付属品	・大音量ブザー× 1 セット					
	・専用 A C アダプタ× 1 個					
	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚					
	・サービスネットワーク書類 × 1 枚					

- 1. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2. A C アダプタ・プリンタ・R S-2 3 2 C・接点 B O X 等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
- 3. 大音量ブザーを接続する際は、ACアダプタをご使用下さい。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/4









機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付)(電池)(プリンタ連動	液晶表示	R S 出力
防水)(リミット機能)(A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ
リミット出力)(表示分離)(電気抵抗線式	デュアルレンジ	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ:DAP-IW	¥68,180(税抜)
DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm	見積もり依頼をしてください
IW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・ 3 m	¥14,400(税抜)
IW-150/60kg用フラット皿:皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
IW-150/60kg用ビート皿:皿もたれ有	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用コロコン皿 縦8本	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用コロコン皿 横6本	見積もり依頼をしてください
I W用大音量ブザー	¥4,800(税抜)
IW-150/60用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください
A C アダプタ:S-b o x W P / I T B / I W G / I W B / C B に対応	¥1,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 4/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

