

## (株)イシダ

### 防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

## イシダ 防水 電子重量台はかり IWX-30・S + PC接続用セット

ひょう量：30kg  
最小表示：0.005kg(0～15kg)・0.01kg(15～30kg)  
商品構成：

IWX-30S本体：通信コネクタDIN5P実装  
シリアルケーブル：DIN5P→Dsub9Pin

メーカー販売価格(税抜)：¥216,500

**販売価格(税抜)：¥141,760**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ  
上/下限値設定による重量検品機能付  
明るく見やすい大型蛍光表示を採用  
完全防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠  
国家検定取得品  
データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装  
データ出力用シリアルケーブル付属

PC接続用セット組込タイプ



画像は、商品イメージです。

ISHIDA




ALL ISHIDA YOUNG & RUBICAM  
株式会社イシダ

画像は、表示部のイメージです。

ISHIDA

RS-232Cケーブル



ALL ISHIDA YOUNG & RUBICAM  
株式会社イシダ

画像は、付属しているシリアルケーブルのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100083
製品名	防水型電子重量台はかり オプション組込タイプ
型番	I W X - 3 0 ・ S P C 接続用セット付
ひょう量	3 0 kg
目量	0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg 0.0 1 kg : 1 5 ~ 3 0 kg 自動切換 : 多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 3 5 0 × D 3 5 0 mm
使用範囲	0.1 ~ 3 0 kg
表示方式・内容	蛍光表示 重量表示 : 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[ 1 ]のみ マーク等 : 零点・風袋引き中・マイナス L E D ランプ : 安定
風袋引き範囲	1 4.9 9 5 kg まで
防水等級	I P 6 5 準拠( J I S 7 等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水 2
使用環境	温度 : - 1 0 ~ 4 0 相対湿度 : Max. 9 5 % ・ 結露無き事
電源	A C 1 0 0 V ± 1 0 %
消費電力	4.5 W
外形寸法	約 W 3 5 0 × D 4 6 0 × H 4 2 5 mm
本体質量	約 1 0 kg
付属品	・ シリアルケーブル : D I N 5 P - Dsub 9 Pin × 1 本 ・ 取扱説明書 × 1 冊 ・ 保証書 × 1 枚 ・ サービスネットワーク書類 × 1 枚

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	リミット出力
表示分離	電気抵抗線式	デュアルレンジ		



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	¥ 68,180 ( 税抜 )
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：3000mm	見積もり依頼をしてください
イシダ リレーBOX：RB-IW	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	¥ 14,400 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

