



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品側面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品のパッケージイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

健康で美味しい食生活を

防水型デジタル塩分計 AD-4723

測定範囲：塩分濃度0.1～5.0%

最小表示：0.1%

測定方式：電気伝導度測定方式

メーカー販売価格(税抜)：オープン価格

販売価格(税抜)：¥3,050

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-4723は、塩分濃度を手軽にチェックできる防水型のデジタル塩分計です。

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康で美味しい食生活を送りましょう。

塩分濃度を5%まで計測

0.1%単位で高精度

汚れたらまるごと洗える防水型：IPX7

おいしいと感じる塩分濃度は0.8%

塩分濃度から塩分量を知る

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------|--|
| 商品番号 | 700500001 |
| 製品名 | 防水型デジタル塩分計 |
| 型番 | A D-4 7 2 3 |
| 最小表示 | 0.1% |
| 測定範囲 | 塩分濃度：0.1～5.0% |
| 測定方式 | 電気伝導度測定方式 |
| 表示方法 | 液晶デジタル2桁表示 |
| 測定精度 | ±0.2%：塩分濃度0.1～2.0% |
| 被測定物温度5～45 | ±0.3%：塩分濃度2.1～3.0% |
| | ±0.5%：塩分濃度3.1～5.0% |
| 測定精度 1 | ±0.2%：塩分濃度0.1～2.0% |
| 被測定物温度その他の範囲 | ±0.4%：塩分濃度2.1～3.0% |
| | ±0.6%：塩分濃度3.1～5.0% |
| 防水レベル | I P X 7 準拠 |
| 動作温湿度範囲(本体) | 温度：0～40 |
| | 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 被測定物温度範囲 | 0～90 |
| 検針部耐熱温度 | 115 |
| 材質 | 本体：ABS パネル：PET 検針部：ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 2 |
| 電源 | CR2032：リチウム電池1個 |
| 電池寿命 | 約1年 3 |
| 本体寸法 | 約W34×D16×H180mm |
| 本体質量 | 約28g：電池含む |
| 付属品 | モニター用電池 取扱説明書 |
| JANコード | 4981046156097 |

- 測定精度のその他の範囲は、目安としてください。
- 棒状の検針部は、食品衛生法に適合しています。
- 電池寿命は、25℃の環境で1日15回使用の場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

オートパワーオフ

塩分



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

