## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

p H 測定の必要性を追求

A&D 防水型pHメーター AP-20: コンパクト型

pHレンジ: pH - 1.0~pH12.0

分解能: 0.1 p H 精度:±0.1pH

測定方式:ガラス電極法

メーカー販売価格(税抜):¥15,000

販売価格(税抜): ¥10,590

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A P-2 0 は、p Hを手軽に測定できる防水型のデジタル p H計です。 必要性を追求しました。pHモジュールを本体に一体化、簡単そして手 軽にpH値のチェックができます。

pH電極モジュールの交換・3点までの校正・自動温度補償機能など、 コンパクトでも機能的です。

p H電極モジュールは交換可能 基本分解能と精度でpH測定

自動温度補償機能:ATC機能

高精度測定のために3点までpH値の校正が可能

標準液で p H 値の簡単校正

コンパクトでも見やすい液晶・大きな数字表示

ケースに入れて持ち運びに便利

オートパワーオフ機能 防塵・防水: IP67 水道水で洗浄が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	700500002
製品名	防水型デジタルpH計
型番	A P-2 0
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	pH:-1.0~12.0
分解能	0.1 p H
精度	± 0.1 p H
校正点	1 ~ 3 点校正
標準液セットの選択	NIST(JIS)標準液セット: pH4.0・pH6.9・pH9.2
	USA標準液セット: pH4.0・pH7.0・pH10.0
校正範囲	NIST(JIS)標準液セット:±1.0pH(pH4.0・pH9.2)・±1.2pH(pH6.9
	USA標準液セット:± 1.0 pH(pH 4.0・pH 1 0.0)・± 1.5 pH(pH 7.0)
自動温度補償(ATC)	有り
表示	液晶表示:2行
ユーザーリセット	あり
不揮発性メモリバックアップ	あり
防水レベル	IP67準拠
動作温湿度範囲	温度:0~50
電源	L R 4 4 形アルカリボタン電池 1 . 5 V × 4 個
電池寿命	約500時間
オートパワーオフ	約8分
本体寸法	約長さ170×直径38mm:電極キャップ含まず。
本体質量	約90g:電極キャップ含まず。
付属品	・pH電極モジュール:AX-APA20-31×1個(本体に装着)
	・モニタ用乾電池: L R 4 4 形アルカリボタン電池 1.5 V x 4 個
	・ケース・取扱説明書
JANコード	49 81046 60132 0

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 p H
 HOLD
 オートパワーオフ
 自動温度補正
 3 点校正

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AP-20用交換電極モジュール AX-APA20-31	¥4,750(税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-03 pH9.18・500mL: JCSS証明書付	¥3,800(税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-02 pH6.86・500mL: JCSS証明書付	¥3,800(税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-01 pH4.01・500mL:JCSS証明書付	¥3,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







