



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

デジタル台秤

## イシダ 検定付 汎用型電子重量台はかり ITB-6

ひょう量：1,500g・3,000g・6,000g

最小表示：0.5g(0～1,500g)・1g(0～3,000g)・2g(0～6,000g)

メーカー販売価格(税抜)：¥125,800

**販売価格(税抜)：¥81,714**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさ抜群！ベーシックタイプのデジタル台秤。

ITシリーズは、あらゆる計量現場で効率作業のお手伝い。

ひょう量3段階切り替え可能

重量検品OK！

計数OK！

省エネ&エコ

充実のオプション！

全機種検定合格品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100010
製品名	汎用型電子重量台はかり
型番	I T B - 6
ひょう量	1 5 0 0 g / 3 0 0 0 g / 6 0 0 0 g 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.5 g：ひょう量 1 5 0 0 gの時 1 g：ひょう量 3 0 0 0 gの時 2 g：ひょう量 6 0 0 0 gの時
精度等級	3級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 2 0 0 × D 2 5 0 mm
最小測定量	1 0 . 0 g：ひょう量 1 5 0 0 gの時 2 0 g：ひょう量 3 0 0 0 gの時 4 0 g：ひょう量 6 0 0 0 gの時
表示方式・内容	液晶表示 重量表示：6桁(7セグメント)・数字高さ3.6.5 mm マーク：零点・風袋引き中・安定・マイナス・単位 ・電池残量・対象ひょう量・レベルメータ
風袋引き量	ひょう量 - 1目量まで
使用環境	温度：- 5 ~ 3 5 湿度：2 0 ~ 8 5 %・結露無き事
電源	・単一乾電池 × 2本(標準装備) ・専用 A C アダプタ(別売り)
電池使用可能時間	約 7 0 0 時間 連続使用・アルカリ乾電池使用
オートパワーOFF機能	切替式：1 0 / 2 0 / 3 0 / 4 0 / 5 0 / 6 0 分/常時ON 初期設定：常時ON
消費電力	0.0 7 W(0.0 2 5 A)
外形寸法	約 W 2 0 0 × D 4 6 5 × H 3 8 0 mm
本体質量	約 5 kg
付属品	・単1形マンガン電池 × 2本・L型レンチ × 1本 ・取扱説明書 × 1冊・保証書 × 1枚 ・サービスネットワーク書類 × 1枚"
備考	A C アダプタは、別売です。

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- R S - 2 3 2 C 出力(オプション)をご使用される場合は、乾電池でのご使用ができなくなります。  
別途 A C アダプタ(オプション)を合わせてご購入ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

計数モード

R S 出力



リミット機能

A C アダプタ

オートパワーオフ



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ ACアダプタ : S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応	¥1,850 (税抜)
インダ IT用別置支柱・卓上/壁掛けスタンド用接続金具セット	見積もり依頼をしてください
インダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
インダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

