

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









数エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

A&D 防滴デジタルノギス AD-5763-150

測定範囲: 0~150mm 最小表示: 0.0 1 mm

メーカー販売価格(税抜):¥7,900

販売価格(税抜): ¥5,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5763は、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使い やすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

高速応答性:最大応答速度3 m/s ムラのない滑らかな、しゅう動性 IP54相当の防滴構造。 サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能 データーホールド機能付 オートパワーオフ機能付

本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正 しい測定ができません。

水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケー ル部分の水を完全に拭き取ってください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	600500001			
製品名	防滴デジタルノギス			
型番	A D-5 7 6 3-1 5 0			
測定範囲	0 ~ 1 5 0 mm			
最小表示值	0.0 1 mm			
器差:25	± 0.0 2 mm: 0 ~ 1 5 0 mmの範囲			
	± 0.0 3 mm: 1 5 0 mm以上の範囲			
繰り返し精度	± 0.0 1 mm			
最大応答速度	3 m/s			
動作温湿度範囲	温度:0~40			
	湿度:80%RH以下・結露しないこと			
保存温湿度範囲	温度: -10~60			
	湿度:80%RH以下・結露しないこと			
デップスバー	有り			
微動送り機能	サムローラー付			
材質	ジョウ・本尺:SUS420J2			
	表示部:ABS樹脂			
防水レベル	IP54 1			
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池× 1 個			
電池寿命	約1年			
本体サイズ	約L2 3 6 ×W7 7 ×H1 5 mm			
製品質量	1 5 5 g			
成績書発行	対象製品			
付属品	・プラスチックケース・プラスチックスリーブ			
	・性能検査表・取扱説明書・モニタ用電池 2			
J A N コード	49 81046 46604 2			

- 1. 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部 を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
 - 2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	オートパワーオフ			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119 ページ 2/2







