



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

## A&D デジタルノギス AD-5764A-200

測定範囲：0 ~ 200 mm

最小表示：0.01 mm

メーカー販売価格(税抜)：¥8,400

**販売価格(税抜)：¥6,100**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5764Aは、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使いやすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

高速応答性：最大応答速度 3 m/s

ムラのない滑らかな、しゅう動性

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データホールド機能付

オートパワーオフ機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 600500005                                       |
| 製品名      | デジタルノギス   |
| 型番       | A D-5 7 6 4 A-2 0 0                             |
| 測定範囲     | 0 ~ 2 0 0 mm                                    |
| 最小表示値    | 0.0 1 mm  |
| 器差：2.5   | ± 0.0 3 mm：0 ~ 1 5 0 mmの範囲                      |
| 内側・外側測定  | ± 0.0 4 mm：1 5 0 mm以上の範囲<br>± 0.0 1 の量子化誤差は含まず。 |
| 繰り返し精度   | ± 0.0 1 mm                                      |
| 最大応答速度   | 3 m/s   |
| 動作温湿度範囲  | 温度：0 ~ 4 0<br>湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと              |
| 保存温湿度範囲  | 温度：- 1 0 ~ 6 0<br>湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと          |
| デップスパー   | 有り  |
| 微動送り機能   | サムローラー付   |
| 材質       | ジョウ・本尺：S U S 4 2 0 J 2<br>表示部：A B S 樹脂          |
| 防水レベル    | 非防水   |
| 電源       | C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個                       |
| 電池寿命     | 約 1 年   |
| 本体サイズ    | 約 L 2 8 7 × W 9 0 × H 1 5 mm                    |
| 製品質量     | 1 9 0 g   |
| 成績書発行    | 対象製品  |
| 付属品      | ・プラスチックケース・性能検査表<br>・取扱説明書・モニタ用電池 1             |
| J A Nコード | 49 81046 46718 6                                |

1. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |       |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|
| 長さ測定     | 外側測定  | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 |
| ホールド     | ゼロセット | 比較測定 | 間接測定 | 微動送り |
| オートパワーオフ |       |      |      |      |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

