

株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

## 測定工具のスタンダード

# A&D プラスチックデジタルノギス AD-5765A-150

測定範囲：０～１５０mm
最小表示：０.０１mm

メーカー販売価格（税抜）：￥2,300

**販売価格 ( 税抜 )：￥1,750**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５７６４Ａは、測定物を傷つけにくいプラスチックタイプのデジタルノギスです。軽量で安全・持ち運びに便利な測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。
●ジョウ・本体はファイバー入りプラスチックで強化
●データーホールド機能付 ●オートパワーオフ機能付

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 600500007 |
| 製品名 | プラスチックデジタルノギス |
| 型番 | ＡＤ-５７６５A-１５０ |
| 測定範囲 | ０～１５０mm |
| 最小表示値 | ０.０１mm |
| 器差：２５℃ | ±０.２０mm |
| 繰り返し精度 | ±０.１０mm |
| 最大応答速度 | ３m/s |
| 動作温湿度範囲 | 温度：０～４０℃<br>湿度：８０%RH以下・結露しないこと |
| 保存温湿度範囲 | 温度：－１０～６０℃<br>湿度：８０%RH以下・結露しないこと |
| デップスバー | なし |
| 微動送り機能 | なし |
| 材質 | ジョウ・本尺：ポリカーボネート(ＰＣ)<br>表示部：ＡＢＳ樹脂 |
| 防水レベル | 非防水 |
| 電源 | ＣＲ２０３２形リチウム電池×１個 |
| 電池寿命 | 約１年 |
| 本体サイズ | 約L２３６×W７７×H１５mm |
| 製品質量 | ５０g |
| 成績書発行 | 対象製品 |
| 付属品 | ・プラスチックケース<br>・取扱説明書・モニタ用電池 ※１ |
| ＪＡＮコード | 49 81046 46607 3 |

**※１.付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ測定 | 外側測定 | 内側測定 | ホールド | ゼロセット |
| 比較測定 | 間接測定 | オートパワーオフ | | |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）