

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103








AND Company Limited



禁エーアンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。





禁エーアンド・デイ

数エーアンド・デイ

AND



辯**エーアンド・デイ** 画像は、ワイヤレス通信のイメージで

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信で測定データを転送・記録

ワイヤレスデジタルノギス A D-5 7 6 7-1 5 0 S:送信機+受信機付

測定範囲: 0 ~ 1 5 0 mm 最小表示: 0.0 1 mm

メーカー販売価格(税抜):¥25,000

販売価格(税抜): ¥18,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D-5 7 6 7-1 5 0 S は、大ワイヤレス通信で E xcelファイルなどに測定データを転送・記録が可能なデジタルノギスです。 ノギス本体 A D-5 7 6 7-1 5 0 に送信機 A X-A D C W D-T と 受信機 A X-A D C W D-R を付属した基本の製品セットです。

ワイヤレス通信機能

専用ソフト不要

測定データの信頼性が向上

応答速度: 3 m/s

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データーホールド機能付オートパワーオフ機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| ÷0.50   |                            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 商品番号    | 600500008                  |  |  |  |  |  |
| 製品名     | ワイヤレスデジタルノギス:送信機+受信機付      |  |  |  |  |  |
| 型番      | A D-5 7 6 7-1 5 0 S        |  |  |  |  |  |
| 測定範囲    | 0 ~ 1 5 0 mm               |  |  |  |  |  |
| 最小表示值   | 0.01mm                     |  |  |  |  |  |
| 器差:25   | ± 0.0 3 mm                 |  |  |  |  |  |
|         | ± 0.0 1の量子化誤差は含まず。         |  |  |  |  |  |
| 繰り返し精度  | ± 0.0 1 mm                 |  |  |  |  |  |
| 最大応答速度  | 3 m/s                      |  |  |  |  |  |
| 動作温湿度範囲 | 温度:0~40                    |  |  |  |  |  |
|         | 湿度:80%RH以下・結露しないこと         |  |  |  |  |  |
| 保存温湿度範囲 | 温度: - 10~60                |  |  |  |  |  |
|         | 湿度:80%RH以下・結露しないこと         |  |  |  |  |  |
| デップスバー  | 有り                         |  |  |  |  |  |
| 微動送り機能  | サムローラー付                    |  |  |  |  |  |
| 材質      | ジョウ・本尺: SUS420J2           |  |  |  |  |  |
|         | 表示部:ABS樹脂                  |  |  |  |  |  |
| 防水レベル   | IP54 1                     |  |  |  |  |  |
|         | ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時        |  |  |  |  |  |
| 電源      | CR2032形リチウム電池×1個           |  |  |  |  |  |
| 電池寿命    | 約1年                        |  |  |  |  |  |
| 本体サイズ   | 約L2 3 5 x W 7 6 x H 1 5 mm |  |  |  |  |  |
| 製品質量    | 162g:電池含む                  |  |  |  |  |  |
| 成績書発行   | 対象製品                       |  |  |  |  |  |
| 付属品     | ・プラスチックケース・送信機・受信機         |  |  |  |  |  |
|         | ・性能検査表・取扱説明書・モニタ用電池 2      |  |  |  |  |  |
| JANコード  | 49 81046 15464 2           |  |  |  |  |  |
|         |                            |  |  |  |  |  |

- 1. 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部 を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
  - 2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 長さ測定     | )( | 外側測定  | $\bigcirc ($ | 内側測定 | 深さ測定 | $\bigcup ($ | 段差測定 |
|----------|----|-------|--------------|------|------|-------------|------|
| ホールド     | )( | ゼロセット | $\bigcirc$ ( | 比較測定 | 間接測定 | )(          | 微動送り |
| オートパワーオフ |    | 無線通信  |              |      |      |             |      |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

通信ユニット 受信機 AX-ADCWD-R ¥6,600(税抜) 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T ¥6,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 3/3







