

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718













羅エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

羅エーアンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。





禁エーアンド・デイ

画像は、別売りの送受信機を増設した 時に、ワイヤレス通信のイメージです (株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信で測定データを転送・記録

A&D ワイヤレスデジタルノギス追加用 AD-5767-150:本体のみ

測定範囲: 0 ~ 1 5 0 mm 最小表示: 0.0 1 mm

メーカー販売価格(税抜):¥9,700

販売価格(税抜):¥6,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D-5 7 6 7-1 5 0 S は、大ワイヤレス通信で E xcelファイルなどに測定データを転送・記録が可能なデジタルノギスです。

この商品は、ノギス本体AD-5767-150のみです。送信機AX-

ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-

Rは付属していません。別途お買い求めください。

ワイヤレス通信機能

専用ソフト不要

測定データの信頼性が向上

応答速度: 3 m/s

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データーホールド機能付オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	600500009			
製品名	ワイヤレスデジタルノギス:本体のみ			
型番	A D-5 7 6 7-1 5 0			
測定範囲	0 ~ 1 5 0 mm			
最小表示值	0.0 1 mm			
器差:25	± 0.0 3 mm			
	± 0.0 1の量子化誤差は含まず。			
繰り返し精度	± 0.0 1 mm			
最大応答速度	3 m/s			
動作温湿度範囲	温度:0~40			
	湿度:80%RH以下・結露しないこと			
保存温湿度範囲	温度: -10~60			
	湿度:80%RH以下・結露しないこと			
デップスバー	有り			
微動送り機能	サムローラー付			
材質	ジョウ・本尺: SUS420J2			
	表示部:ABS樹脂			
防水レベル	IP54 1			
	ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時			
電源	CR2032形リチウム電池×1個			
電池寿命	約1年			
本体サイズ	約L2 3 5 ×W 7 6 ×H 1 5 mm			
製品質量	1 6 2 g : 電池含む			
成績書発行	対象製品			
付属品	・プラスチックケース・性能検査表			
	・取扱説明書・モニタ用電池 2			
JANコード	49 81046 15465 9			

- 1.本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
 - 2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	内側測定	深さ測定	$\bigcup ($	段差測定
ホールド	ゼロセット	比較測定	間接測定)(微動送り
オートパワーオフ	無線通信				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 通信ユニット 受信機 AX-ADCWD-R	¥6,600(税抜)
A&D 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T	¥6,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3





