商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

VÎBRA° 新光電子株式会社

画像は、計量作業のイメージです。

VÎBRA



新光電子株式会社 画像は、表示部別置卓上スタンド(オプ ション)を使用しセパレートにしたイメ -ジで´す。[゛]

新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF60K0.1 | ひょう量:60kg 最小表示0.1g

ひょう量: 60,000g/60kg/30,000ct/16,000mom

最小表示 gモード: 0.1/0.2/0.5/1g

kgモード: 0.0001/0.0002/0.0005/0.001kg

ct = - : 0.5/1/2/5 ct

 $mom \Xi - F : 0.05/0.1/0.2/0.5 mom$

メーカー販売価格(税抜):¥630,000

販売価格(税抜):¥504,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりHFシリーズは、IP65規格適合の高精度台はか りです。

防塵・防水構造なのに高分解能 1/6 0 万のパフォーマンスです。幅広い レンジで様々な測定に対応します。

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立 可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700313			
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり			
型番	H F 6 0 K 0.1			
重量測定方式	音叉振動式			
ひょう量:Max	gモード: 60000g			
	kgモード: 6 0 kg			
	ctモード:3000ct			
	momモード: 1 6 0 0 0 mom			
最小表示:d	gモード: 0.1/0.2/0.5/1g			
	kgモード: 0.0 0 0 1/0.0 0 0 2/0.0 0 0 5/0.0 0 1 kg			
	ctモード: 0.5/1/2/5 ct			
	momモード: 0.0 5/0.1/0.2/0.5 mom			
直線性	± 0.5 g			
再現性:	0.1g			
個数モード	gモード: 0.1g			
設定可能最小単重	kgモード:0.0001kg			
以之·166女小-干主	ctモード:0.5ct			
	momモード: 0.0 5 mom			
パーセントモード	gモード: 1 0 g			
設定可能最小基準値	kgモード: 0.0 1 kg			
以之·186女小至于但	ctモード:5 0 ct			
	momモード: 5 mom			
積載面寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm			
使用温度・湿度範囲	性能保証温度: 5 ~ 3 5			
[X/13/m/X /#/X+0/H]	湿度:80%RH以下・結露のないこと			
表示方式	バックライト付き液晶表示			
	7 セグメント: 測定値表示 8 桁・文字高さ 2 5 mm			
	16セグメント:各種メッセージ表示 最大20桁・文字高さ25mm			
	バーグラフ : 29段階			
保護等級	IP65準拠			
風袋引き	タイプ:減算式風袋引き			
	風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります			
	範 囲:0g~ひょう量(Max)			
	方 式:1)[Tare] キーによる半自動風袋引き			
	2)プリセット風袋引き・5つまで登録可能			
ゼロ調整	1)初期ゼロ調整			
	範囲:ひょう量(Max)の18%(-5%~+13%)			
	2) [Zero]キーによる半自動ゼロ調整			
	範囲:ひょう量(Max)の 3 %(- 1.5 % ~ + 1.5)			
汚染度	レベル2			
標高	海抜 2 , 0 0 0 m以下			
使用環境	屋内使用のみ			
外形寸法	W 3 8 0 × D 6 5 7 × H 8 0 4 mm			
はかりケーブル長	1 m			
本体重量	約 2 2 kg			
	<u>J</u>			

ページ 2/4 この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



電源	専用ACアダプタ:UM131
	1 0 0 ~ 2 4 0 VAC / 5 0 · 6 0 Hz
定格	専用ACアダプタ接続時
	入力電圧: 1 2 VDC / 最大消費電力: 2 . 4 VA
付属品	・専用ACアダプタ:UM131
	・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	45 89506 23474 5

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ
オートパワーオフ	リミット出力	時計機能	表示ホールド	音叉振動式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力:Dsub 25P対応器種:HFシリーズ	¥34,000(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種:HFシリーズ	¥24,500(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種:HFシリーズ	¥17,200(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種:HFシリーズ	¥19,800(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種:HFシリーズ	¥24,500(税抜)
A C アダプタ U M 1 3 1	¥1,900(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 4/4



