



画像は、商品イメージです。

VIBRA®



画像は、計量作業のイメージです。

新光電子株式会社

VIBRA®



新光電子株式会社

画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF100K1 1g/100kg

ひょう量：100,000g/100kg/500,000ct/26,000mom

最小表示 gモード：1/2/5/10g

kgモード：0.001/0.002/0.005/0.01kg

ctモード：5/10/20/50ct

momモード：0.5/1/2/5mom

メーカー販売価格(税抜)：¥690,000

販売価格(税抜)：¥560,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりHFシリーズは、IP65規格適合の高精度台はかりです。

防塵・防水構造なのに高分解能1/60万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ボールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------------------|---|
| 商品番号 | 100700314 |
| 製品名 | 防塵・防水型高精度電子台はかり |
| 型番 | H F 1 0 0 K 1 |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| ひょう量：Max | gモード：1 0 0 0 0 g kgモード：1 0 0 kg ctモード：5 0 0 0 0 ct momモード：2 6 0 0 0 mom |
| 最小表示：d | gモード：1/2/5/1 0 g kgモード：0.0 0 1/0.0 0 2/0.0 0 5/0.0 1 kg ctモード：5/1 0/2 0/5 0 ct momモード：0.5/1/2/5 mom |
| 直線性 | ± 4 g |
| 再現性： | 1 g |
| 個数モード 設定可能最小単重 | gモード：1 g kgモード：0.0 0 1 kg ctモード：5 ct momモード：0.5 mom |
| パーセントモード 設定可能最小基準値 | gモード：1 0 0 g kgモード：0.1 kg ctモード：5 0 0 ct momモード：5 0 mom |
| 積載面寸法 | W3 8 0 × D5 3 0 mm |
| 使用温度・湿度範囲 | 性能保証温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %RH以下・結露のないこと |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 7セグメント：測定値表示 8桁・文字高さ 2.5 mm 16セグメント：各種メッセージ表示 最大 20桁・文字高さ 2.5 mm バーグラフ：29段階 |
| 保護等級 | I P 6 5 準拠 |
| 風袋引き | タイプ：減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範囲：0 g ~ ひょう量(Max) 方式：1) [Tare] キーによる半自動風袋引き 2) プリセット風袋引き・5つまで登録可能 |
| ゼロ調整 | 1) 初期ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の 1.8% (- 5% ~ + 1.3%) 2) [Zero]キーによる半自動ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の 3% (- 1.5% ~ + 1.5%) |
| 汚染度 | レベル 2 |
| 標高 | 海拔 2,0 0 0 m以下 |
| 使用環境 | 屋内使用のみ |
| 外形寸法 | W3 8 0 × D6 5 7 × H8 0 4 mm |
| はかりケーブル長 | 1 m |
| 本体重量 | 約 2.2 kg |



| | |
|--------|---|
| 電源 | 専用ACアダプタ：UM131 100～240VAC/50・60Hz |
| 定格 | 専用ACアダプタ接続時 入力電圧：12VDC/最大消費電力：2.4VA |
| 付属品 | ・専用ACアダプタ：UM131 ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書 |
| JANコード | 4589506234752 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | %モード |
| RS出力 | 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ACアダプタ |
| オートパワーオフ | リミット出力 | 時計機能 | 表示ホールド | 音叉振動式 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥133,875 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥69,125 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力 : Dsub 25P対応器種 : HFシリーズ | ¥40,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種 : HFシリーズ | ¥29,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種 : HFシリーズ | ¥21,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種 : HFシリーズ | ¥23,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種 : HFシリーズ | ¥29,000 (税抜) |
| イシダ ACアダプタ UM131 | ¥1,900 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

