



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND  
A&D Components Limited



新エーアンドデイ

画像は、商品をはかりに取付けたイメージです。はかり本体は、商品に含まれません。

## （株）エー・アンド・ディ

### オプション

A&D GX-A-17：無風イオナイザー Quick Ion付大型ガラス風防：IRスイッチ付

対応器種：

G X-A/G F-Aシリーズ

G X-A W P/G F-A W Pシリーズ

G X A - 1 7 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格（税抜）：¥110,000

**販売価格（税抜）：¥90,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イオナイザ付きガラス風防 G X A - 1 7 は、G X-A(W P)/G F-A(W P)シリーズの電子天秤全機種に取付けることができます。ガラス風防を使用することで、風(外乱)による影響を防ぎ、より精密な計量が可能となります。また、構成される全部品は帯電防止処理が施され、静電気による計量誤差を発生しにくくしています。そして、風を発生させない直流式のイオナイザ(除電器)が風防内に組み込まれています。そのため、帯電した測定物を計量前に除電する事が可能となり、静電気による計量誤差を低減します。

イオナイザの放電電極ユニットは、取外し可能  
イオナイザの放電電極ユニットは、清掃・交換可能  
外部 I R スイッチ付属  
非接触で除電を開始可能  
イオナイザは、天びん本体から電源を供給  
オプションのフットスイッチが取付可能

G X A - 0 3/G X A - 0 4/G X A - 0 6/G X A - 0 9/G X A - 1 7/G X A - 2 3 シリーズ/G X A - 2 4/G X A - 2 5/G X A - 2 6/G X A - 2 7 J A/F X i - 0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500327
製品名	無風イオナイザ付大型ガラス風防
型番	G X A - 1 7
ガラス風防	ガラスの種類：強化ガラス 片面内側に導電膜付き
材質	樹脂部品：制電A B S・ポリアセタール 金属部品：S U S・鉄系
イオナイザ	直流コロナ放電方式
イオン発生方式	
イオナイザ	約 1 0 cm ~ 5 0 cm
除電有効範囲	放電電極針から計量物までの距離
イオナイザ	1 秒
除電性能	放電電極針から計量物の距離が約 1 0 cmで、4 kV帯電時
イオナイザ	温度：1 0 ~ 4 0
周囲温度・湿度	湿度：8 5 %RH 以下 結露なきこと
イオナイザ	タンクステン
放電電極針	寿命約 1 0 , 0 0 0 時間
イオナイザ	天びん本体から電源が供給 1
電源	
イオナイザ付きガラス風防	W 2 5 9 x D 2 7 4 x H 2 6 8
本体寸法	
本体質量	イオナイザ付きガラス風防：約 2 . 5 kg 外部 IR スイッチ：約 8 0 g
製品構成	・イオナイザ付きガラス風防 ・オプションボード・外部 IR スイッチ ・取扱説明書
J A N コード	49 81046 15790 2

1. 天びん本体から電源が供給されるため、別途電源供給のためのA C アダプタが必要ありません。
2. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

風防オプション

除電



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)