商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



羅エー・アンド・ディ 画像は、商品イメージです。

AND

A&D Apollo 🕮



禁エーアンド・デイ 画像は、小型風防を外したイメージで

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式: Smart SHS

防塵・防水型電子天びん G F-4 0 3 A W P

ひょう量: 420g/2,100ct/112mom 目量: 0.001g/0.005ct/0.005mom

メーカー販売価格(税抜):¥139,000

販売価格(税抜): ¥100,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で 高精度!

防塵・防水等級: IP65

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD 天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD 繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL 見やすいバックライト付き液晶表示 RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500570		
製品名			
型番	防塵・防水型電子天びん		
	G F - 4 0 3 A W P		
g モード	ひょう量:420g		
	目量:0.001g		
カラットモード	ひょう量: 2 , 1 0 0 ct		
	目量: 0.0 0 5 ct		
もんめモード	ひょう量:1 1 2 mom		
	目量: 0.0 0 0 5 mom		
繰り返し性:標準偏差	0.0 0 1 g		
直線性	± 0.0 0 2 g		
測定方式	電磁平衡式		
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒		
感度ドリフト	± 2 ppm/ :自動感度調整OFF時		
10 ~ 30			
安定所要時間	約1秒 1		
	「FAST」設定・良好環境:約 0 . 8 秒(5 g)		
校正用内蔵分銅	なし		
	外部分銅による校正		
内蔵分銅による	-		
感度調整後の精度	外部分銅による感度調整		
通信機能	標準装備:USB·RS-232C		
表示方式	バックライト付液晶表示		
表示モード:単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
祝小し 「一手世	pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量: 0.0 0 1 g		
回奴し「	サンプル数:5・10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:0.100g		
ハーセンドモード	最小表示:0.01%・0.1%・1% 2		
ニーカスエリ機会			
データメモリ機能	計量値データ:最大200個		
72 CE 72 1./1 14	感度調整履歴:最新50個		
防塵・防水仕様	I P-65準拠		
使用温度・湿度	温度:10~30		
	湿度:85%RH以下・結露しないこと		
電源	A C アダプタ: T B 2 4 8 A		
	入力:AC100~240V(+10%·一15%)		
	消費電力:約30VA・ACアダプタ含む		
消費電流	DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く		
計量皿	寸法:128×128mm		
	材質: SUS316		
外形寸法	約W 2 1 2 × D 3 2 6 × H 1 7 5 mm: 小型風防付		
本体質量	約 5 kg		
付属品	小型風防・本体保護カバー・ACアダプタ		
	取扱説明書・クイックスタートガイド		
	U S B ケーブル(約 1 . 8 m)		
	•		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 2/5









- 1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 2.100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	% モ −ド	R S 出力	防水	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力
イーサネット	アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量
リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド	感度調整機能
タイマCAL	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 3/5









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 4 A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
GXA-24:USBホストインターフェイス:出荷時オプション	¥8,845(税抜)
GXA-23-PLUG:インターフェイスボード接点入力用	¥8,845(税抜)
GXA-23-REZERO:リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650(税抜)
GXA-23-PRINT:プリント用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
G X A-1 3:比重測定キット	¥41,200(税抜)
G X A-1 2:動物計量皿キット	¥12,800(税抜)
G X A-1 0:大型ガラス風防	¥24,300(税抜)
GXA-09:内蔵バッテリユニット	¥31,300(税抜)
G X A-0 6:アナログ電圧出力:0~1 V/0.2~1 V	¥17,650(税抜)
G X A-0 4:コンパレータ・リレー出力:外部入力付	¥21,780(税抜)
G X A-0 3 : R S-2 3 2 C インターフェイス: 絶縁タイプ	¥17,650(税抜)
F X i - 0 8 : イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥25,500(税抜)
AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647(税抜)
A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647(税抜)
A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S Bケーブル: A-ミニBタイプ・1.8 m	¥950(税抜)
A X - G X A - 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット: P E T 製	¥3,600(税抜)
A D-8 9 2 2 A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A D-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A D-8529 P R-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥24,649(税抜)
A D-8529 P C-W ブルートゥースコンバータ(P C 接続用)	¥24,649(税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-8 1 2 6:ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A D-1689 分銅操作用ピンセット	¥1,700(税抜)
A D-1687:環境ロガー	¥33,000 (税抜)
G X A-2 6:外部 I R スイッチ	¥12,750(税抜)
G X A-25:無風イオナイザー Quick Ion	¥61,800(税抜)
G X A - 1 7:無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防:I R スイッチ付	¥90,600(税抜)
A X-K O 5 6 9 3 : ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル:1.5 m	¥3,480(税抜)
A X-K O 5 6 9 2 : ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル:1.5 m	¥3,480 (税抜)
G X A - 2 7 J A:Bluetooth通信インタフェース	¥7,790 (税抜)
A D-1683A:無風イオナイザ:除電器	¥ 61,800 (税抜)
A D-1683 除電器(イオナイザー)	¥47,647 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A X-U S B-9 P: U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A X-S W 1 3 7-R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)
A X-S W 1 3 7-P R I N T プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥8,845(税抜)
A X-B M-N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4個セット)	¥4,500(税抜)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 4/5







商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 5/5









