



A&D Apollo

(株)エー・アンド・デイ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

防塵・防水型電子天びん GF-6002AWP

ひょう量：6,200g / 31,000ct / 1,653mm

目量：0.01g / 0.05ct / 0.005mm

メーカー販売価格(税抜)：¥155,000

販売価格(税抜)：¥112,800

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------------------|--|
| 商品番号 | 100500574 |
| 製品名 | 防塵・防水型電子天びん |
| 型番 | G F - 6 0 0 2 A W P |
| gモード | ひょう量：6,200g 目量：0.01g |
| カラットモード | ひょう量：31,000ct 目量：0.05ct |
| もんめモード | ひょう量：1,653mom 目量：0.005mom |
| 繰り返し性：標準偏差 | 0.01g |
| 直線性 | ±0.03g |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 表示書換回数 | 5回/秒・10回/秒・20回/秒 |
| 感度ドリフト 10～30 | ±2ppm/ :自動感度調整OFF時 |
| 安定所要時間 | 約1秒 1 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(50g) |
| 校正用内蔵分銅 | なし 外部分銅による校正 |
| 内蔵分銅による 感度調整後の精度 | - 外部分銅による感度調整 |
| 通信機能 | 標準装備：USB・RS-232C |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示モード：単位 | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード | 最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 2 |
| データメモリ機能 | 計量値データ：最大200個 感度調整履歴：最新50個 |
| 防塵・防水仕様 | IP-65準拠 |
| 使用温度・湿度 | 温度：10～30 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ：TB248A 入力：AC100～240V(+10%・-15%) 消費電力：約30VA・ACアダプタ含む |
| 消費電流 | DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く |
| 計量皿 | 寸法：165×165mm 材質：SUS316 |
| 外形寸法 | 約W212×D326×H93mm |
| 本体質量 | 約5kg |
| 付属品 | 本体保護カバー・ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド USBケーブル(約1.8m) |



1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S 出力 | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵プザー | A C アダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | U S B 出力 |
| イーサネット | アナログ出力 | 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 |
| リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 | 表示ホールド | 感度調整機能 |
| タイマ C A L | カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| G X A-2 4 : U S Bホストインターフェイス : 出荷時オプション | ¥ 8,845 (税抜) |
| G X A-2 3-PLUG : インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| G X A-2 3-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-2 3-PRINT : プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-1 3 : 比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| G X A-1 2 : 動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| G X A-1 0 : 大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| G X A-0 9 : 内蔵バッテリーユニット | ¥ 31,300 (税抜) |
| G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-0 4 : コンバータ・リレー出力 : 外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| G X A-0 3 : R S-2 3 2 Cインターフェイス : 絶縁タイプ | ¥ 17,650 (税抜) |
| F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P | ¥ 25,500 (税抜) |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S Bケーブル : A-ミニ Bタイプ・1.8 m | ¥ 950 (税抜) |
| A X-G X A-3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-8 5 2 9 P R-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A D-8 5 2 9 P C-W ブルートゥースコンバータ(P C接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット | ¥ 1,700 (税抜) |
| A D-1 6 8 7 : 環境口ガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| G X A-2 6 : 外部 I R スイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| G X A-2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n | ¥ 61,800 (税抜) |
| G X A-1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |
| A X-K O 5 6 9 3 : ミニ D I N 4 ピンコネクタ付ケーブル : 1.5 m | ¥ 3,480 (税抜) |
| A X-K O 5 6 9 2 : ミニ D I N 8 ピンコネクタ付ケーブル : 1.5 m | ¥ 3,480 (税抜) |
| G X A-2 7 J A : Bluetooth通信インタフェース | ¥ 7,790 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 A : 無風イオナイザ : 除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー) | ¥ 47,647 (税抜) |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A X-S W 1 3 7-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X-S W 1 3 7-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X-B M-N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4 個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

