商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



SC 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ

温度測定範囲: - 20~80 湿度測定範囲: 5~95%rh 対応器種: S K-1 1 0 T R H-B

メーカー販売価格(税抜):¥13,000

販売価格(税抜):¥12,310

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

S110TRH-20は、SK-110TRH-B用プローブタイプのセンサです。 トレーサビリティ校正やJCSS校正は、 指示計とのセットで校正が可能です。

温度センサ:サーミスタ式 湿度センサ:静電容量式

シール貼付をなくして異物混入を防止

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228141-20
製品名	S K-1 1 0 T R H-B用プローブセンサ
型式	S 1 1 0 T R H-2 0
メーカー製品番号	8 1 4 1 - 2 0
温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	静電容量式
測定範囲	温度:-20~80
	湿度:5~95%rh
測定精度	温度:± 0.3 at 10~50
	± 0.5 at その他の範囲
	湿度:商品説明をご参照下さい。
保管環境	温度:-10~60
	湿度:85%rh 以下 結露無きこと
寸法	プローブ部:約 15~20×L200mm
	約 15×L90mm
	+ 約 20×L110mm
	コード部:約1.5 m
質量	約68g
材質	プローブ部:PC
	コード部:PVC
	コネクタ部: P V C
付属品	取扱説明書×1部
JANコード	49 74425 80192 3

1. 使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

セパレート型センサ 温度測定 湿度測定 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト





