

SATO



人と物にやさしい計量器
佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と物にやさしい計量器
佐藤計量器製作所

画像は、伸縮のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ

温度測定範囲： - 2 0 ~ 8 0

湿度測定範囲： 5 ~ 9 5 %rh

対応器種： S K - 1 1 0 T R H - B

メーカー販売価格（税抜）： ¥20,000

販売価格（税抜）： ¥19,090

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

S 1 1 0 T R H - 3 0 は、S K - 1 1 0 T R H - B 用伸縮タイプのセンサです。

握り手部が伸縮します。プローブ部分が伸縮することで、手の届きにくい箇所の測定にも便利です。

トレーサビリティ校正や J C S S 校正は、指示計とのセットで校正が可能です。

温度センサ：サーミスタ式

湿度センサ：静電容量式

シール貼付をなくして異物混入を防止

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228141-30
製品名	S K-1 1 0 T R H-B用伸縮センサ
型式	S 1 1 0 T R H-3 0
メーカー製品番号	8 1 4 1-3 0
温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	静電容量式
測定範囲	温度：- 2 0 ~ 8 0 湿度：5 ~ 9 5 %rh
測定精度	温度：± 0.3 at 1 0 ~ 5 0 ± 0.5 at その他の範囲 湿度：商品説明をご参照下さい。
保管環境	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 5 %rh 以下 結露無きこと
寸法	プローブ部：約 9 ~ 1 4 x L 2 0 0 ~ 9 3 0 mm コード部：約 0.7 ~ 1.5 m
質量	約 1 0 7 g
材質	プローブ部：POM(感温部)+ SUS 3 0 4 コード部：PVC コネクタ部：PVC
付属品	取扱説明書 × 1 部
JANコード	49 74425 80193 0

1. 使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

セパレート型センサ

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

