



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい機器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい機器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、壁掛けフックとストラップ取付位置のイメージです。

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.



正面



背面

人と地球にやさしい機器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、正面と背面のイメージです。

株佐藤計量器製作所

無線通信機能付

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B : 指示計のみ

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格（税抜）：¥18,000

販売価格（税抜）：¥17,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B は、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信：Bluetoothを使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

無線通信：Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能

各種校正に対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228140-00
製品名	無線通信機能付デジタル温湿度計 指示計のみ
型式	S K - 1 1 0 T R H - B
メーカー製品番号	8 1 4 0 - 0 0
表示範囲	表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示精度	温度 指示計精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 湿度 指示計精度： $\pm 0.2\%$ rh at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3\%$ rh at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 1
分解能	乾球温度・湿球温度・露点温度： 0.1°C 2 相対湿度： 0.1% rh
表示サンプリング	約1秒
センサ	センサタイプは、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示機能	オートパワーオフ・通信マーク・記録 時計・ローバッテリ等
無線規格	Bluetooth 4.2 技適番号：201-190835
通信距離	見通し約30m 使用環境により通信距離は変わります。
使用環境条件	温度：-10 ~ 60 湿度：80%以下 結露なきこと
保管環境条件	温度：-10 ~ 60 結露なきこと
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約1,000時間：無線OFFの時 約900時間：無線ON・自動送信間隔10秒の時
材質	PC樹脂
外形寸法	本体：約W65×H168×D35mm 突起部含まず
本体質量	約159g 乾電池含む
付属品	取扱説明書×1冊・ネックストラップ×1本 単4形アルカリ乾電池×2本 3
JANコード	49 74425 80190 9

1. 総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。

詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。

3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

データメモリ

通信機能

時計機能

最高 / 最低

露点

セパレート型センサ

一体型センサ

校正可能

オートパワーオフ

機器個別番号表示

校正年月表示

ネックストラップ

湿球温度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260216

ページ 3/4




業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S 1 1 0 T R H - 1 0 一体センサ	¥ 8,900 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ	¥ 12,310 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ	¥ 19,090 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 4 0 フレキセンサ	¥ 13,000 (税抜)
センサキャップ : センサフィルタ付	¥ 5,000 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥ 1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/	¥ 7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

