

SATO

Bluetooth



この製品は本邦産品です。  
SATO 佐藤計量器製作所  
画像は、商品イメージです。

SATO

Bluetooth



スライド式  
壁掛けフック  
ストラップ  
取り付け部  
この製品は本邦産品です。  
SATO 佐藤計量器製作所  
画像は、壁掛けフックとストラップ取  
付位置のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能付

## デジタル温湿度計 SK-110TRH-B : 指示計のみ

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格(税抜) : ¥18,000

**販売価格(税抜) : ¥17,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SATO

Bluetooth



正面



背面

この製品は本邦産品です。  
SATO 佐藤計量器製作所  
画像は、正面と背面のイメージです。

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B

は、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信 : Bluetooth を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

無線通信 : Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能

各種校正に対応

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228140-00
製品名	無線通信機能付デジタル温湿度計 指示計のみ
型式	S K - 1 1 0 T R H - B
メーカー製品番号	8 1 4 0 - 0 0
表示範囲	表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示精度	温度 指示計精度：± 0.2 °C at 0 ~ 40 °C ± 0.3 °C at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 湿度 指示計精度：± 0.2 %rh at 0 ~ 40 °C ± 0.3 %rh at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 1
分解能	乾球温度・湿球温度・露点温度：0.1 °C 2 相対湿度：0.1 %rh
表示サンプリング	約 1 秒
センサ	センサタイプは、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示機能	オートパワーオフ・通信マーク・記録 時計・ローバッテリー等
無線規格	Bluetooth 4.2 技適番号：201-190835
通信距離	見通し約 30 m 使用環境により通信距離は変わります。
使用環境条件	温度：-10 ~ 60 湿度：80%以下 結露なきこと
保管環境条件	温度：-10 ~ 60 結露なきこと
電源	単4形アルカリ乾電池 × 2本
電池寿命	約 1,000 時間：無線OFFの時 約 900 時間：無線ON・自動送信間隔 10 病の時
材質	PC樹脂
外形寸法	本体：約W65 × H168 × D35 mm 突起部含まず
本体質量	約 159 g 乾電池含む
付属品	取扱説明書 × 1冊・ネックストラップ × 1本 単4形アルカリ乾電池 × 2本 3
JANコード	4974425801909

1. 総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。  
詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
最高/最低	露点	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能
オートパワーオフ	機器個別番号表示	校正年月表示	ネックストラップ	湿球温度



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S 1 1 0 T R H - 1 0 一体センサ	¥ 8,900 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ	¥ 12,310 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ	¥ 19,090 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 4 0 フレキシセンサ	¥ 13,000 ( 税抜 )
センサキャップ：センサフィルタ付	¥ 5,000 ( 税抜 )
センサフィルタ 4 枚入り：温湿度センサ S K - L 7 0 0 R - T H - 1 / 2 / S K - L 7 5 4 - 1 / 2 用	¥ 1,600 ( 税抜 )
センサフィルタ 2 0 枚入り：温湿度センサ S K - L 7 0 0 R - T H - 1 / 2 / S K - L 7 5 4 - 1 /	¥ 7,500 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

